



BLK 1.3 TE Set

Foarfecele ronțăitor pentru grosimi de până la 1,3 mm

Foarfece pendular compact și rapid pentru tablă trapezoidală. Inclusiv set suplimentar de poansoane și matrițe pentru tablă trapezoidală, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 232 41 61 00 0

Detalii

- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Viteză de tăiere de 2,3 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
- + Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
- + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
- + Cheltuieli de exploatare mici datorită durabilității ridicate a poansonului și a matriței.
- + Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
- + Oțel inoxidabil de grosime max. 0,6 mm.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Cablu lung de 5 metri.

Livrare

- + 1 matriță pentru tablă trapezoidală (30109170001) montată
- + 1 set de poansoane și matrițe (30109170030)
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
- + 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0)
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)

Caracteristica produsului

- + Poanson circular rotativ
- + QuickIN
- + Direcție de tăiere
- + Regulator de turație



FEIN

Tăieri pe curburi

++

Secțiuni spirală

+

Secțiuni interioare

++

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală

350 W

Putere în sarcină

210 W

Numărul de curse

1 000 - 1 800 rot./min

Viteza de așchiere

2,3 m/min

Oțel până la 400 N/mm²

1,3 mm

Oțel până la 600 N/mm²

0,8 mm

Oțel până la 800 N/mm²

0,6 mm

Metale neferoase până la 250 N/mm²

2 mm

Lățimea urmei de tăiere

4 mm

Ø-afundare cu matriță

19 mm

Raza curbei minime (interior/exterior)

25 / 30 mm

Cablu cu ștecher

5 m

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice LpA

82 dB

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice LWA

93 dB

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice LpCpeak

93 dB

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 αhv 3 căi

9,5 m/s²

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα

1,5 m/s²

Greutate conform EPTA 1,80 kg

Greutate conform EPTA 1,80 kg

Imagini de aplicație

