



FEIN



BLK 3.5 E

Foarfecele ronțăitor pentru grosimi de până la 3,5 mm

Foarfece ronțăitoare de mare putere cu manevrabilitate nelimitată la curburi, pentru debitare și decupaje.

Numărul produsului: 7 232 46 61 00 0

Detalii

- + Datorită unei mobilități ridicate pe curburi, mașina poate fi rotită într-o anumită poziție. Astfel, aceasta este perfect adecvată pentru goluri și decupaje, de exemplu, șabloane în tablă.
- + Tăiere fără îndoirea marginii a tablelor plane și arcuite.
- + Protecție cuprinzătoare a utilizatorului: blocator contra repornirii, protecție antiblocare, protecție la suprasarcină, pornire lentă.
- + Direcția de tăiere: 3 x 90°, reglabilă fără scule.
- + Motor performant de 1.700 W.
- + Număr de curse variabil.
- + Sistem de schimbare rapidă fără scule pentru matriță și poanson.
- + Mâner ergonomic adecvat pentru ghidare în toate direcțiile.
- + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
- + Gamă largă de consumabile.

Livrare

- + 1 matriță oțel (31309093003) montată
- + 1 mâner suplimentar montat
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)
- + 1 poanson oțel (31309097002) montat
- + 1 manșon distanțier (31309100014)

Caracteristica produsului

- + Direcție de tăiere
- + Regulator de turație
- + QuickIN
- + Mâner suplimentar

Aplicații

Tăieri pe curburi



Secțiuni interioare





FEIN

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Putere nominală

1 700 W

Putere în sarcină

1 000 W

Numărul de curse

820 rot./min

Viteza de așchiere

1,5 m/min

Oțel până la 400 N/mm²

3,5 mm

Oțel până la 600 N/mm²

2,3 mm

Oțel până la 800 N/mm²

1,8 mm

Metale neferoase până la 250 N/mm²

3,5 mm

Lățimea urmei de tăiere

14 mm

Ø-afundare cu matriță

30 mm

Raza curbei minime (interior/exterior)

7 / mm

Cablu cu ștecher

4 m

Greutate conform EPTA

3,60 kg

Greutate conform EPTA

3,60 kg

Nivelul presiunii acustice
LpA

92,1 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWA

100,1 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeak

110,5 dB

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 αhv 3
căi

10,5 m/s²

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate Kα

1,5 m/s²

Imagini de aplicație

