



## BLK 1.3 TE

Foarfecele ronțăitor pentru grosimi de până la 1,3 mm

Foarfeca ronțăitoare compactă, rapidă, pentru tablă cutată sau trapezoidală.

Numărul produsului: 7 232 41 60 00 0

### Detalii

- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Viteză de tăiere de 2,3 m/min pentru eficiență excepțională a prelucrării.
- + Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
- + Grilaj de protecție contra aşchiilor la orificiile de aerisire.

- + Cheltuieli de exploatare mici datorită durabilității ridicate a poansonului și a matriței.
- + Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
- + Otel inoxidabil de grosime max. 0,6 mm.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Cablu lung de 5 metri.

### Livrare

- + 1 matriță pentru tablă trapezoidală (30109170001) montată
- + 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0)

### Caracteristica produsului

- + Poanson circular rotativ
- + QuickIN
- + Direcție de tăiere
- + Regulator de turăție

### Aplicații

Tăieri pe curbură



Secțiuni spirală



Secțiuni interioare



**FEIN**

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++

+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

### VALORI DE VIBRAȚIE / VALORI DE EMISII ACUSTICE

Putere nominală	350 W	Nivelul presiunii acustice LpA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA	82 dB 3 dB
Putere în sarcină	210 W		
Numărul de curse	1 000 - 1 800 rot./min	Nivelul puterii acustice LWA Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA	93 dB 3 dB
Viteza de aşchieri	2,3 m/min		
Otel până la 400 N/mm <sup>2</sup>	1,3 mm	Nivelul presiunii acustice LpCpeak Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak	93 dB 3 dB
Otel până la 600 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm		
Otel până la 800 N/mm <sup>2</sup>	0,6 mm	Valoare vibrații 1 αhv 3 căi Imprecizia de măsurare a valorii măsurate Kα	9,5 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Metale neferoase până la 250 N/mm <sup>2</sup>	2 mm		
Lățimea urmei de tăiere	4 mm		
Ø-afundare cu matriță	19 mm		
Raza curbei minime (interior/exterior)	25 / 30 mm		
Cablu cu ștecher	5 m		
Greutate conform EPTA	1,80 kg		
Greutate conform EPTA	1,80 kg		

## Imagini de aplicație

