



## **ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah**

**Mașină de tăiat tablă cu acumulator până  
la 1,3 mm**

Foarfece pendular compact, cu mobilitate pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă ondulată de până la 1,3 mm. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 2 acumulatori Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, set suplimentar de poansoane și matrițe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 132 10 64 00 0

## Detalii

- + Capacitate de tăiere de 66 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Manevrabilitate optimă datorită capului de antrenare extrem de suplă.
- + Viteză de tăiere de 1,9 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
- + Viteză de tăiere variabilă datorită numărului de curse reglabil electronic.
- + Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Motor MultiMaster consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN a matriței și a poansonului.
- + Costuri de exploatare reduse. Poansonul și matrița se schimbă independent unul de altul.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

## Livrare

- + 1 matriță pentru tablă ondulată (30109169009) montată
- + 1 set de poansoane și matrițe (30109169030)
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 2 acumulatori Li-Ion GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0)
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010)

## Caracteristica produsului

- + Poanson circular rotativ
- + QuickIN
- + Direcție de tăiere
- + Regulator de turație

## Aplicații



Tăieri pe curburi

++

Secțiuni spirală

+

Secțiuni interioare

++

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++

+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate  
acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-  
ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Numărul de curse

1 000 - 1 600 rot./min

Viteza de așchiere

1,9 m/min

Oțel până la 400 N/mm<sup>2</sup>

1,3 mm

Oțel până la 600 N/mm<sup>2</sup>

0,8 mm

Oțel până la 800 N/mm<sup>2</sup>

0,6 mm

Metale neferoase până  
la 250 N/mm<sup>2</sup>

2 mm

Lățimea urmei de tăiere

4 mm

Ø-afundare cu matriță

19 mm

15 / 20 mm

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

82,2 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

93,2 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

103,3 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1  $\alpha_{hv}$  3  
căi

ah 3,8 m/s<sup>2</sup>

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate K $\alpha$

1,5 m/s<sup>2</sup>

Raza curbei minime  
(interior/exterior)



Greutate fără acumulator

1,68 kg



## Imagini de aplicație

