



FEIN



BLK 1.6 LE

Foarfecele ronțăitor pentru grosimi de până la 1,6 mm

Foarfece ronțăitoare universală pentru table trapezoidale cu cute adânci, folosită în construcția de acoperișuri și fațade.

Numărul produsului: 7 232 39 60 00 0

Detalii

- + Specialistul pentru prelucrarea fără compromisuri a tablelor trapezoidale până la o adâncime a cutelor de 160 mm.
- + Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
- + Viteză de tăiere ridicată.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Oțel inoxidabil de grosime max. 0,7 mm.

Livrare

- + 1 matriță pentru tablă trapezoidală (31309122005) montată
- + 1 poanson (63602049008) montat
- + 1 placă de uzură montată

Caracteristica produsului

- + Direcție de tăiere
- + QuickIN
- + Regulator de turație

Aplicații

Tăieri pe curburi

+

Secțiuni interioare

++

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++



FEIN

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	350 W
Putere în sarcină	210 W
Numărul de curse	800 - 1 500 rot./min
Viteza de aşchiere	2,7 m/min
Oţel până la 400 N/mm ²	1,6 mm
Oţel până la 600 N/mm ²	1 mm
Oţel până la 800 N/mm ²	0,7 mm
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	2,5 mm
Lăţimea urmei de tăiere	5 mm
Ø-afundare cu matriţă	24 mm
Raza curbei minime (interior/exterior)	65 / 70 mm
Cablu cu ştecher	5 m
Greutate conform EPTA	1,90 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

82 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

93 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

93 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

8,8 m/s²

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



FEIN

