



## ABLK 18 1.3 CSE AS

Mașină de tăiat tablă cu acumulator până la 1,3 mm

Foarfece ronțăitoare compactă, cu o mobilitate excepțională pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă ondulată de până la 1,3 mm.

Numărul produsului: 7 132 10 61 00 0

## Detalii

- + Capacitate de tăiere de 66 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Manevrabilitate optimă datorită capului de antrenare extrem de suplu.
- + Viteză de tăiere de 1,9 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
- + Viteză de tăiere variabilă datorită numărului de curse reglabil electronic.
- + Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Motor MultiMaster consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN a matriței și a poansonului.
- + Costuri de exploatare reduse. Poansonul și matrița se schimbă independent unul de altul.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.

## Livrare

- + 1 matriță pentru tablă ondulată (30109169009) montată
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0)

## Caracteristica produsului

- + Poanson circular rotativ
- + QuickIN
- + Direcție de tăiere
- + Regulator de turație

## Aplicații

Tăieri pe curburi

++

Secțiuni spirală

+

Secțiuni interioare

++

Secțiuni profilate

++



# FEIN

Decupaje



+ potrivit

++ bine potrivit

## Specificații

### SPECIFICAȚII GENERALE

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Tensiune acumulator                            | 18 V                        |
| Compatibilitate acumulator                     | Litiu-ion/ProCORE litiu-ion |
| Interfață acumulator                           | 18 V AMPShare               |
| Numărul de curse                               | 1 000 - 1 600 rot./min      |
| Viteza de așchiere                             | 1,9 m/min                   |
| Oțel până la 400 N/mm <sup>2</sup>             | 1,3 mm                      |
| Oțel până la 600 N/mm <sup>2</sup>             | 0,8 mm                      |
| Oțel până la 800 N/mm <sup>2</sup>             | 0,6 mm                      |
| Metale neferoase până la 250 N/mm <sup>2</sup> | 2 mm                        |
| Lățimea urmei de tăiere                        | 4 mm                        |
| Ø-afundare cu matriță                          | 19 mm                       |
| Raza curbei minime (interior/exterior)         | 15 / 20 mm                  |
| Greutate fără acumulator                       | 1,68 kg                     |

### VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice  
LpA

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KpA

82,2 dB

3 dB

Nivelul puterii acustice  
LWA

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KWA

93,2 dB

3 dB

Nivelul presiunii acustice  
LpCpeak

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate KpCpeak

103,3 dB

3 dB

Valoare vibrații 1  $\alpha_{hv}$  3  
căi

Imprecizia de măsurare a  
valorii măsurate K $\alpha$

ah 3,8 m/s<sup>2</sup>

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Imagini de aplicație



# FEIN

