



FEIN



ABLK 18 1.3 CSE AS Set 2x 5 Ah

Mașină de tăiat tablă cu acumulator până la 1,3 mm

Foarfece pendular compact, cu mobilitate pe curburi, pentru construcții de acoperișuri și fațade. Tăieri precise în tablă ondulată de până la 1,3 mm. Inclusiv încărcător GAL 1880 CV AS, 2 acumulatori Li-Ion GBA 18V 5.0Ah AS, set suplimentar de poansoane și matrițe, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 132 10 64 00 0

Detalii

- + Capacitate de tăiere de 66 m (în tablă de 0,8 mm) cu o singură încărcare a acumulatorului (5 Ah).
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Manevrabilitate optimă datorită capului de antrenare extrem de suplu.
- + Viteză de tăiere de 1,9 m/min pentru eficiența excepțională a prelucrării.
- + Viteză de tăiere variabilă datorită numărului de curse reglabil electronic.
- + Zonă de suprapunere de scurtă durată până la 2,6 mm.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Motor MultiMaster consacrat, cu o putere și o stabilitate excepționale.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN a matriței și a poansonului.
- + Costuri de exploatare reduse. Poansonul și matrița se schimbă independent unul de altul.
- + Compatibil cu acumulatori AMPShare-/ Bosch Professional 18 V.
- + Viteză maximă de tăiere cu acumulatori AMPShare 18V: Tehnologia COOLPACK 1.0 asigură o durată de viață mai lungă a acumulatorului, comparativ cu acumulatorii fără tehnologie COOLPACK, permițând astfel timpi de operare mai lungi. ECP protejează acumulatorul împotriva suprasarcinii, supraîncălzirii și descărcării profunde.
- + Echipat în mod optim pentru fiecare aplicație. Lucrul mobil cu sistemul L-BOXX.
- + Cea mai modernă tehnologie celulară și gestionarea inteligentă a acumulatorului asigură o performanță mai mare cu 87 % decât în cazul acumulatorilor convenționali.

Livrare

- + 1 matriță pentru tablă ondulată (30109169009) montată
- + 1 set de poansoane și matrițe (30109169030)
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 2 acumulatori Li-Ion GBA 28V 5.0 Ah AS (92604346020)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-Boxx 136)
- + 1 buc. poanson (6 36 02 050 00 0)
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)
- + 1 buc. încărcător rapid tip GAL 1880 CV AS (92604335010)

Caracteristica produsului

- + Poanson circular rotativ
- + QuickIN
- + Direcție de tăiere
- + Regulator de turație

Aplicații



FEIN

Tăieri pe curburi

++

Secțiuni spirală

+

Secțiuni interioare

++

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++

+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Tensiune acumulator

18 V

Compatibilitate
acumulator

Litiu-ion/ProCORE litiu-
ion

Interfață acumulator

18 V AMPShare

Numărul de curse

1 000 - 1 600 rot./min

Viteza de așchiere

1,9 m/min

Oțel până la 400 N/mm²

1,3 mm

Oțel până la 600 N/mm²

0,8 mm

Oțel până la 800 N/mm²

0,6 mm

Metale neferoase până
la 250 N/mm²

2 mm

Lățimea urmei de tăiere

4 mm

Ø-afundare cu matriță

19 mm

15 / 20 mm

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

82,2 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

93,2 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

103,3 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 αhv 3
căi

ah 3,8 m/s²

Imprecizia de măsurare a
valorii măsurate Kα

1,5 m/s²



FEIN

Raza curbei minime
(interior/exterior)



Greutate fără acumulator

1,68 kg

Imagini de aplicație

