



FEIN



BLK 5.0 E

Foarfecele ronțăitor pentru grosimi de până la 5 mm

Foarfece ronțăitoare de mare putere pentru lucrări grele de demontare și tăiere.

Numărul produsului: 7 232 47 61 00 0

Detalii

- + Adecvat pentru tăieri peste margini răsfrânte la 90°, de exemplu, la glisieră sau la demontarea rezervoarelor.
- + Putere extraordinară datorită motorului de 1.700 W alături de o manevrabilitate excepțională cu un raport putere-masă optim.
- + Protecție cuprinzătoare a utilizatorului: blocator contra repornirii, protecție antiblocare, protecție la suprasarcină, pornire lentă.
- + Direcția de tăiere: 4 x 90°, reglabilă fără scule.
- + Număr de curse variabil.
- + Sistem de schimbare rapidă fără scule pentru matriță și poanson.
- + Mâner ergonomic adecvat pentru ghidare în toate direcțiile.
- + Grilaj protecție așchii în zona ventilatorului.
- + Gamă largă de accesorii.

Livrare

- + 1 matriță oțel 5 (31309107000) montată
- + 1 mâner suplimentar montat
- + 1 poanson oțel 5/P5 (31309141000) montat
- + 1 buc. geantă scule din plastic (L-BOXX 238)

Caracteristica produsului

- + Direcție de tăiere
- + Regulator de turație
- + QuickIN
- + Mâner suplimentar

Aplicații

Tăieri pe curburi

+

Secțiuni interioare

+

Secțiuni profilate

++

Decupaje

++

**FEIN****+** potrivit**++** bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	1 700 W
Putere în sarcină	1 000 W
Numărul de curse	820 rot./min
Viteza de așchiere	1,5 m/min
Oțel până la 400 N/mm ²	5 mm
Oțel până la 600 N/mm ²	3,3 mm
Oțel până la 800 N/mm ²	2,5 mm
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	7 mm
Lățimea urmei de tăiere	8 mm
Ø-afundare cu matriță	43 mm
Raza curbei minime (interior/exterior)	90 / mm
Cablu cu ștecher	4 m
Greutate conform EPTA	3,80 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice
LpAImprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpA

95,8 dB

3 dB

Nivelul puterii acustice
LWAImprecizia de măsurare a
valorii măsurate KWA

103,8 dB

3 dB

Nivelul presiunii acustice
LpCpeakImprecizia de măsurare a
valorii măsurate KpCpeak

112,4 dB

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căiImprecizia de măsurare a
valorii măsurate K α 12,4 m/s²1,5 m/s²

Imagini de aplicație



FEIN

