



BLK 1.6 E Set

Foarfecele ronțăitor pentru grosimi de până la 1,6 mm

Foarfece pendular universal pentru construcții de acoperișuri și de fațade. Tăieri precise în tablă, profiluri, tablă trapezoidală și tablă ondulată de până la 1,6 mm. Inclusiv set suplimentar de poansoane și matrițe pentru tablă trapezoidală și ondulată, marker permanent, bandă de mascare și metru.

Numărul produsului: 7 232 38 61 00 0

Detalii

- + Aproape indestructibil. Ideal pentru utilizarea flexibilă și universală la grosimi de tablă de până la 1,6 mm.
- + Ergonomie optimă cu secțiunea corpului cu până la 20 % mai subțire, datorită capului de antrenare extrem de îngust.
- + Direcție de tăiere reglabilă, datorită portmatriței rotative, care poate fi rotită 360°, fără scule, în pași de câte 45°.
- + Sistem de schimbare rapidă QuickIN.
- + Viteză de tăiere ridicată.
- + Poanson rotativ pentru creșterea durabilității până la 30 %.
- + Cheltuieli de exploatare mici datorită durabilității ridicate a poansonului și a matriței.
- + Motor cu performanță și stabilitate excepțională.
- + Grilaj de protecție contra așchiilor la orificiile de aerisire.
- + Cablu lung de 5 metri.
- + Oțel inoxidabil de grosime max. 0,7 mm.
- + Set profile 160, de adaptare, pentru tăierea tablelor trapezoidale cu cute de adâncime până la 160 mm.

Livrare

- + 1 matriță (30109141003) montată
- + 1 buc. cheie imbus 6 mm
- + 1 set de poansoane și matrițe (63602048013)
- + 1 bandă de mascare (32133038000)
- + 1 buc. geantă din plastic pentru scule (L-BOXX 136)
- + 1 poanson (63602048004) montat
- + 1 portmatriță (30109154007) montată
- + 1 marker permanent (32133037000)
- + 1 metru (18750283000)

Caracteristica produsului

- + Poanson circular rotativ
- + QuickIN
- + Direcție de tăiere
- + Regulator de turație

Aplicații

Tăieri pe curburi



Secțiuni spirală



Secțiuni interioare



Secțiuni profilate





FEIN

Decupaje



+ potrivit

++ bine potrivit

Specificații

SPECIFICAȚII GENERALE

Putere nominală	350 W
Putere în sarcină	210 W
Numărul de curse	800 - 1 500 rot./min
Viteza de aşchiere	1,9 m/min
Oţel până la 400 N/mm ²	1,6 mm
Oţel până la 600 N/mm ²	1 mm
Oţel până la 800 N/mm ²	0,7 mm
Metale neferoase până la 250 N/mm ²	2,5 mm
Lăţimea urmei de tăiere	5 mm
Ø-afundare cu matriţă	22 mm
Raza curbei minime (interior/exterior)	30 / 35 mm
Cablu cu ştecher	5 m
Greutate conform EPTA	1,80 kg

VALORI DE VIBRAȚIE /VALORI DE EMISII ACUSTICE

Nivelul presiunii acustice

82 dB

LpA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpA

3 dB

Nivelul puterii acustice

93 dB

LWA

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KWA

3 dB

Nivelul presiunii acustice

93 dB

LpCpeak

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate KpCpeak

3 dB

Valoare vibrații 1 α_{hv} 3
căi

8,8 m/s²

Imprecizia de măsurare a valorii măsurate K α

1,5 m/s²

Imagini de aplicație



FEIN

