



FEIN

KFH 17-15 R

Кромочный фрезер до 15 мм

Универсальный кромочный фрезер с бустерной и пружинной технологиями для оптимальной подготовки сварных швов.

Номер продукта: 7 238 18 61 00 0



Подробности

- + Увеличенная на 30–80 % производительность фрезерования и значительно уменьшенный за счет новой бустерной технологии уровень вибраций.
- + Пружинная технология: амортизация сил вращения и благодаря этому повышенная безопасность работы за счет низкого уровня вибраций.
- + FEIN ErgoGrip: заявленная на патент эргономическая концепция для управления двумя руками и работы без усталости.
- + Комплексная защита пользователя благодаря плавному пуску, блокировке самопуска, контролю блокировки и электронной защите от перегрузки.
- + Эффективная система быстрой смены фрезы для минимальных простоев в работе.
- + Высокая производительность съема при минимальных усилиях.
- + Широкий ассортимент принадлежностей для различных материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь и цветные металлы.
- + Срок службы сменных пластин выше среднего благодаря возможности 8- или 16-кратного использования.

Объём поставки

- + 1 инструмент (без фрезерной головки, направляющего ролика и поворотных режущих пластин)
- + 6 зажимных винтов
- + 1 медная паста
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 5 мм
- + 1 отвертка Torx TX 15
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- + Плавный пуск
- + Блокировка самопуска
- + Контроль блокировки
- + Электронная защита от перегрузки
- + Предварительная настройка числа оборотов
- + Бустерная технология
- + Пружинная технология
- + Система быстрой смены фрезы

Заявления

Монтажные работы





FEIN

Длина фаски до 5 мм при 45°

++

Длина фаски до 8 мм при 45°

++

Длина фаски до 15 мм при 45°

+

Работы в мастерской

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

1 700 Вт

Эффективная
мощность

1 000 Вт

Скорость вращения
на холостом ходу

2 300 - 7 500 об/мин

Макс. длина фаски
при 45°

15 мм

Макс. высота фаски
при 45°

10,6 мм

Угол фаски

30° / 37,5° / 45° / 60°

Радиус

2 / 3 / 4 мм

Оснащение
фрезерной головки

3x2 пластина KX

Опорная тарелка Ø

137 мм

Кабель с штекером

4 м

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

90 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

101 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

104 dB
3 dB

Значение вибрации
1 α_{hv} 3-ход.
Значение вибрации 2 α_{hv}
3-ход.

α_h , 3,7 m/s²
 α_h , 4,3 m/s²

Погрешность
измеренного
значения K α

1,5 m/s²



FEIN

Вес согласно ЕРТА

6,40 кг

Вес согласно ЕРТА

6,40 кг

Примеры применения



 6 43 01 004 01 0	 6 43 02 004 01 0	 6 43 02 012 01 0  6 43 02 006 01 0  6 43 02 015 01 0	 6 43 05 002 01 0	 6 43 03 009 01 0  6 43 03 009 01 0	 3 13 50 075 00 0
 6 43 01 006 01 0	 6 43 02 003 01 0	 6 43 02 018 01 0  6 43 02 005 01 0  6 43 02 016 01 0	 6 43 03 003 01 0	 6 43 03 010 01 0  6 43 03 010 01 0	
 6 43 01 003 01 0	 6 43 02 011 01 0	 6 43 02 013 01 0  6 43 02 054 01 0  6 43 02 017 01 0	 6 43 03 008 01 0	 6 43 03 004 01 0  6 43 03 011 01 0	
 6 43 01 008 01 0					