



## AKFH 18-5 AS

Аккумуляторный кромочный фрезер до 5 мм

Высокопроизводительный аккумуляторный фрезер для оптимальной подготовки поверхности к нанесению покрытия, для мобильной работы в мастерских и на строительных площадках.

Номер продукта: 7 138 02 62 00 0

## Подробности

- + Для создания фасок и радиусов на плоских материалах, стальных листах и баках, а также создания внутренних и внешних кромок, контурных изгибов и закругления отверстий.
- + Высокая производительность съема при минимальных усилиях и бесступенчатое регулирование числа оборотов для различных материалов.
- + Эргономичность за счет небольшого веса и компактной конструкции.
- + Высокая мощность и долговечность благодаря бесщеточным двигателям FEIN PowerDrive.
- + Комплексная защита пользователя благодаря плавному пуску, блокировке самопуска, контролю блокировки и электронной защите от перегрузки.
- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.
- + Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.
- + Широкий ассортимент принадлежностей для различных материалов, таких как сталь, нержавеющая сталь и цветные металлы.
- + Срок службы сменных пластин выше среднего благодаря возможности 8- или 16-кратного использования.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 инструмент со фрезерной головкой 45 (без направляющего ролика и поворотных режущих пластин)
- + 1 медная паста
- + 1 отвертка Torx TX 15
- + 3 зажимных винта SX
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 4 мм
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)

## Оснащение

- + Плавный пуск
- + Контроль блокировки
- + Блокировка самопуска
- + Электронная защита от перегрузки



**FEIN**

+ Предварительная настройка  
числа оборотов

Заявления



Монтажные работы

++

Длина фаски до 5 мм при 45°

+

Работы в мастерской

+

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Скорость вращения на холостом ходу	2 400 - 7 500 об/мин
Макс. длина фаски при 45°	5 мм
Макс. высота фаски при 45°	3,5 мм
Угол фаски	45°
Радиус	1,2 / 2,5 мм
Оснащение фрезерной головки	3x пластина SX
Опорная тарелка Ø	98 мм
Вес без	2,52 кг

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного значения KpA

85 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA  
Погрешность измеренного значения KWA

96 dB  
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak  
Погрешность измеренного значения KpCpeak

100 dB  
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.  
Значение вибрации 2 αhv 3-ход.

3,1 m/s<sup>2</sup>  
4,5 m/s<sup>2</sup>

Погрешность измеренного значения Kα

1,5 m/s<sup>2</sup>

## Примеры применения

