



RDG, 18-3a

Труборезная машина для труб Ø 250–3000 мм

Производительная пневматическая труборезная машина с подачей 40 мм/мин для труб диаметром до 3000 мм.

Номер продукта: 7 560 23 00 00 9

Подробности

- + Резка водо-, нефте- и газопроводных труб из стали и серого чугуна с толщиной стенки до 45 мм.
- + Фрезерование водо-, нефте- и газопроводных труб из стали и серого чугуна с толщиной стенки до 30 мм (при двойном обводе).
- + Приводные детали двигателя из нержавеющей стали. Пластины пневмодвигателя с защитой от набухания.
- + Возможность применения в воде после проверки.
- + Простая наладка.
- + Автоматическая работа машины.

Объём поставки

- + 1 транспортировочный контейнер
- + 1 кривошипная рукоятка
- + 20 болтов
- + 10 цепных сегментов (длина 31,75 мм)
- + 1 емкость с маслом
- + 2 транспортировочных ремня
- + 1 металлический инструментальный чемодан
- + 10 распорных клиньев
- + 20 стопорных колец
- + 1 комплект ключей
- + 1 блок для техобслуживания с шлангом
- + Смонтированная пластина (32433027017)

Оснащение

- + Пневмопривод

Заявления



FEIN

Обработка труб диаметром до 3000 мм

++

Продолжительное использование при температуре ниже 0 °C

+

Резка стальных труб с толщиной стенки до 45 мм

++

Резка чугунных труб с толщиной стенки до 22 мм

++

Фрезерование стальных труб с толщиной стенки до 30 мм

++

Фрезерование чугунных труб с толщиной стенки до 15 мм

++

Применение в водной среде

+

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление

6 бар

Расход воздуха

4,3 м³/мин

Эффективная мощность

2 000 Вт

Число оборотов холостого хода двигателя

6 000 об/мин

Число оборотов холостого хода инструмента

35 об/мин

Подача

40 mm/min

Вес

89 кг