



KBE 36 MAGSPEED

Магнитный станок для корончатого сверления Endurance (до 36 мм)

Небольшой и легкий 1-скоростной магнитный станок для корончатого сверления Endurance с уникальной производительностью и долговечностью даже в самых сложных условиях в мастерской и на строительной площадке.

Номер продукта: 7 273 24 61 00 0



Подробности

- + Удвоение производительности при отличных результатах: время сверления сокращается вдвое, рабочий процесс ускоряется. Благодаря большой скорости резания возможно выполнение до 60 отверстий по сравнению с прежними 30 отверстиями за неизменное рабочее время.
- + Выдающаяся и беспрецедентная мощность резания благодаря стабильной кривой скорости и крутящего момента со скоростью резания до 70 м/мин – идеально подходит для твердосплавных корончатых сверл.
- + Уникальная долговечность для сверления до 240 000 отверстий благодаря чрезвычайно малоизнашиваемой концепции станка с бесщеточным высокопроизводительным двигателем мощностью 1 600 Вт и внутренней направляющей кабеля двигателя станка!
- + Хорошая доступность в стесненных условиях благодаря интуитивно понятной концепции управления.
- + Удобный индикатор удерживающей силы магнита способствует безопасному подводу станка.
- + Датчик наклона останавливает электродвигатель дрели при соскальзывании или опрокидывании инструмента.
- + Встроенный бачок для смазочно-охлаждающей жидкости обеспечивает большой срок службы сверла.
- + Рукоятка подачи без инструмента с любой стороны.
- + Место для вставки ключа с внутренним шестигранником 5 мм прямо на инструменте.
- + Защитный выключатель.

Объём поставки

- + 1 магнитный станок для корончатого сверления
- + 1 ремень для крепления
- + 1 устройство защиты от прикосновения
- + 1 ключа с внутренним шестигранником и Т-образной ручкой на 5 мм
- + 1 емкость для СОЖ
- + 1 центрирующий штифт 100 мм
- + 1 ключ с внутренним шестигранником 5 мм
- + 1 чемоданчик

Оснащение

- + Индикация удерживающей силы магнита
- + Установка рукоятки подачи с любой стороны
- + Датчик наклона



FEIN

Заявления



FEIN

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм

++

Работы на головой

++

Монтажные работы

++

Работы в мастерской

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 600 Вт

Эффективная мощность

1 200 Вт

Двигатель

Бесщеточный

Скорость вращения под нагрузкой

620 об/мин

Скорость вращения на холостом ходу

620 об/мин

Макс. Ø корончатого сверла

36 мм

Макс. Ø корончатого сверла HSS

20 мм

Макс. глубина сверления корончатого сверла

50 мм

Зажим для корончатого сверла

3/4" Weldon

Ход

107 мм

Усилие удерживания магнитом

10 000 Н

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

11,00 кг



FEIN

Примеры применения

