AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah

Аккумуляторный универсальный магнитный станок для корончатого сверления, до 35 мм

Комплект аккумуляторов с аккумулятором 12 А-ч ProCORE. Идеально подходит для мобильной работы на стройке.

Номер продукта: 7 170 04 63 00 0

Подробности

- Исключительно износостойкая и долговечная концепция инструмента благодаря бесщеточному двигателю и высокому качеству материалов и изготовления. Рассчитанный на до 60 000 сверлильных отверстий при применении в течении 300 ч.
- Небольшой и легкий инструмент с увеличенной до 25% скоростью работы при уникальной производительности и временем автономной работы по сравнению с конкурентами. С аккумулятором на 18 В 12 А-ч AMPShare ProCORE можно выполнить до 48 сверлений от одного заряда аккумулятора (корончатое сверло HM, Ø 18 мм, S235 12 мм).
- Самый легкий в мире аккумуляторный универсальный инструмент для корончатого сверления весом 12,2 кг. Благодаря правому и левому вращению, электронной регулировке скорости вращения и диапазону ход в 260 мм максимальная гибкость для любых сверлильных работ: корончатое и спиральное сверление, нарезание резьбы, зенковка и развертка.
- Интуитивно понятные элементы управления, расположенные в поле зрения пользователя.
- Удобный индикатор удерживающей силы магнита способствует безопасному подводу станка.
- Датчик наклона останавливает электродвигатель дрели при соскальзывании или опрокидывании инструмента.
- Зажим инструмента MK2 для непосредственного использования промышленных инструментов.
- Надежное положение благодаря сверхузкому постоянному магниту с предварительным намагничиванием для удобного и легкого выравнивания.
- Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
- Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора и таким образом увеличенный ресурс.

- Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.
- Литий-ионный аккумулятор ProCORE с ячейками Highpower, индикатор уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- * С принадлежностями по дополнительному заказу.
- ** Максимальная мощность с AMPShare ProCore 18 В 8,0 А-ч / 12,0 А-ч

Объём поставки

- 1 аккумуляторный магнитный станок для корончатого сверления
- 1 ремень для крепления
- 1 центрирующий штифт 100 мм
- 1 клин для выбивки инструмента
- 1 быстрозарядное устройство GAL18 V-160 AS
- 1 насос для охлаждающей жидкости
- 1 крючок для стружки
- 1 устройство защиты от прикосновения
- 1 аккумулятор ProCORE 18 В / 12,0 А-ч LiIon
- 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Оснащение

- Индикация удерживающей силы магнита
- Снижение числа оборотов с помощью электроники
- Тахоэлектроника для регулирования скорости вращения
- Правое/левое вращение
- Функция памяти
- Датчик наклона

Заявления

Корончатое сверление металла, Ø до 35 мм ++

Спиральные сверла с патроном (DIN 338)	+
Спиральное сверло с хвостовиком типа конуса Морзе (DIN 345)	++
Нарезание резьбы до	++
Зенковка	++
Развертка	++
Работы на головой	++

+ пригодность
++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE**
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Двигатель	Бесщеточный
Скорость вращения под нагрузкой	130 - 520 об/мин
Зажим инструмента	KM 2
Макс. Ø корончатого сверла	35 мм
Макс. Ø корончатого сверла HSS	35 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	82,4 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	93,4 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	97,1 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	αh,D 0,6 m/s² 1,5 m/s²

Макс. глубина сверления корончатого сверла	50(75)* мм
Макс. Ø спирального сверла	18 мм
Нарезание резьбы до	M 14
Макс. Ø зенковки	31 мм
Макс. Ø развертки	18 мм
Зажим для корончатого сверла	3/4" Weldon
Замена корончатого сверла	без инструмента
Ход	135 мм
Полный диапазон хода	260 мм
Усилие удерживания магнитом	9 000 Н
Размеры магнитной стойки	195 x 70 мм
Вес без аккумулятора	12,20 кг

Примеры применения



Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.