



ABLS 18 1.6 E AS Set 1x 5 Ah

Аккумуляторные листовые ножницы для толщины материала до 1,6 мм

Удобные аккумуляторные листовые ножницы, легко вписываемые в кривые, для резания и обрезки кромок тонких стальных листов. С зарядным устройством GAL 1880 CV AS, 1 аккумулятором Lilon GBA 18B 5,0 A-ч AS. Со вторым долбяковым и настольным ножом, перманентным маркером, малярной лентой и складным метром.

Номер продукта: 7 130 06 63 00 0

Подробности

- + Производительность резки 221 м (при толщине стального листа 0,8 мм) за один заряд аккумулятора (5 А·ч).
- + Исключительное удобство благодаря компактной и легкой конструкции, обеспечивающей оптимальную маневренность ножниц.
- + Четырежды переворачиваемые ножи; чистый, без заусенцев, рез при низких эксплуатационных расходах.
- + Хорошая вписываемость в кривые при очень незначительной деформации материала.
- + Оптимальный выбор для обрезки кромок и раскроя.
- + Неограниченный обзор линии реза.
- + Проверенный двигатель MultiMaster исключительной мощности и прочности.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В: Технология COOLPACK 1.0 обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора по сравнению с аккумуляторами без технологии COOLPACK, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс. ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.
- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.

Объём поставки

- + 2 долбяковый и настольный нож (31308072000) смонтированный
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 3 мм
- + 1 перманентный маркер (32133037000)
- + 1 складной метр (18750283000)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 2 мм
- + 1 устройство для отвода стружки
- + 1 малярная лента (32133038000)
- + 1 литий-ионный аккумулятор GBA 18 В 5,0 А·ч AS (92604346020)
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)

Оснащение

- + Обратные ножи
- + Стружкоотражатель
- + Регулировка числа ходов



Криволинейные резы

++

Резка катушек

++

Внутренние вырезы

+

Краевая вырубка

+

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 В

Совместимые аккумуляторы

Литийионные/
литийионные
ProCORE

Разъем для аккумулятора

18 V AMPShare

Частота ходов

2 200 - 3 500 об/мин

Скорость резания

6 - 9 м/мин

Сталь до 400 Н/мм²

1,6 мм

Сталь до 600 Н/мм²

1,2 мм

Сталь до 800 Н/мм²

1 мм

Цветные металлы до 250 Н/мм²

2 мм

Минимальный радиус кривой

15 мм

1,44 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

74,2 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

85,2 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

86,0 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Погрешность
измеренного значения Kα

ah 5,2 m/s²
1,5 m/s²

Вес без
аккумулятора



Примеры применения

