



ABSS 18 1.6 E AS Set 1x 5Ah

Аккумуляторные шлицевые ножницы для толщины материала до 1,6 мм

Удобные аккумуляторные шлицевые ножницы, легко вписываемые в кривые, для реза без корбления, позволяющие делать вырезы в стальных листах толщиной до 1,6 мм. С зарядным устройством GAL 1880 CV AS, 1 аккумулятором Lilon GBA 18V 5,0 А-ч AS, дополнительным курвиметром, перманентным маркером, малярной лентой и складным метром.

Номер продукта: 7 130 05 63 00 0

Подробности

- + Производительность резки 180 м (при толщине стального листа 0,8 мм) за один заряд аккумулятора (5 А·ч).
- + Быстрый ход работы обеспечивается превосходным обзором реза через открытую режущую головку.
- + Направление реза изменяется как вправо, так и влево, к тому же обеспечивается резка без коробления всего с одной сливной стружкой.
- + Быстросменная система QuickIN для быстрой смены ножей без ключа и без регулировочных операций.
- + Отличная эргономичность и малый вес.
- + Чрезвычайно стойкие ножи.
- + Проверенный двигатель MultiMaster исключительной мощности и прочности.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В: Технология COOLPACK 1.0 обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора по сравнению с аккумуляторами без технологии COOLPACK, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс. ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.
- + Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы.

Объём поставки

- + 1 режущий нож (31308150009) смонтированный
- + 1 пара режущих пластин (31308153014) смонтированная
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 2,5 мм
- + 1 Нож для криволинейных разрезов (31308151008)
- + 1 перманентный маркер (32133037000)
- + 1 малярная лента (32133038000)
- + 1 складной метр (18750283000)
- + 1 литий-ионный аккумулятор GBA 18 В 5,0 А·ч AS (92604346020)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS (92604335010)
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)

Оснащение

- + QuickIN
- + Регулировка числа ходов
- + Открытая режущая головка



FEIN

Заявления



Криволинейные резы

+

Резка катушек

++

Внутренние вырезы

++

Профильные размеры

+

Краевая вырубка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 В

Емкость аккумулятора

5 А·ч

Совместимые аккумуляторы

Li-Ionen / CORE Li-Ionen

Разъем для аккумулятора

18 V AMPShare

Частота ходов

2 200 - 3 500 об/мин

Скорость резания

5 - 8 м/мин

Сталь до 400 Н/мм²

1,6 мм

Сталь до 600 Н/мм²

1,2 мм

Сталь до 800 Н/мм²

0,8 мм

Цветные металлы до 250 Н/мм²

2 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения
KpA

74,3 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения
KWA

85,3 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения
KpCpeak

87,6 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Погрешность измеренного значения Kα

ah 4,6 m/s²
1,5 m/s²

ширина реза

5 мм

Минимальный
радиус кривой

48 мм

Диаметр врезания

15 мм

Вес без
аккумулятора

1,24 кг

Примеры применения

