



ABLK 18 1.3 CSE AS

Аккумуляторные высечные ножницы для материала толщиной до 1,3 мм

Компактные высечные ножницы, легко вписываемые в кривые, для работ по возведению крыш и фасадов. Точные разрезы в волнистом листе толщиной до 1,3 мм.

Номер продукта: 7 132 10 61 00 0

Подробности

- + Производительность резки 66 м (при толщине стального листа 0,8 мм) за один заряд аккумулятора (5 А·ч).
- + Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- + Максимальное удобство за счет очень компактной головки редуктора.
- + Скорость резания 1,9 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- + Варьируемая скорость резания за счет электронной регулировки числа ходов.
- + Кратковременная область наложения до 2,6 мм.
- + Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30 %.
- + Проверенный двигатель MultiMaster исключительной мощности и прочности.
- + Система быстрой замены матрицы и пуансона QuickIN.
- + Низкие эксплуатационные расходы. Пуансон и матрица заменяются независимо друг от друга.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В: Технология COOLPACK 1.0 обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора по сравнению с аккумуляторами без технологии COOLPACK, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс. ЕСП защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 матрица для волнистого листа (30109169009) смонтированная
- + 1 пуансон (6 36 02 050 00 0)
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

Оснащение

- + Вращающийся круглый пробойник
- + Направление реза
- + QuickIN
- + Регулировка числа ходов

Заявления

Криволинейные резы



Резка катушек





Внутренние вырезы

++

Профильные размеры

++

Краевая вырубка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора	18 В
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare
Частота ходов	1 000 - 1 600 об/мин
Скорость резания	1,9 м/мин
Сталь до 400 Н/мм ²	1,3 мм
Сталь до 600 Н/мм ²	0,8 мм
Сталь до 800 Н/мм ²	0,6 мм
Цветные металлы до 250 Н/мм ²	2 мм
Ширина высекаемой дорожки	4 мм
Ø врезания с матрицей	19 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

82,2 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

93,2 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

103,3 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Погрешность измеренного значения Kα

ah 3,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Минимальный
радиус кривой
(внутренний/
наружный)

15 / 20 мм

Вес без
аккумулятора

1,68 кг

Примеры применения

