



ABLK 18 1.6 E AS

Аккумуляторные высечные ножницы
для материала толщиной до 1,6 мм

Компактные высечные ножницы, легко
вписываемые в кривые, для работ по
возведению крыш и фасадов. Точные разрезы в
трапецеидально гофрированном листе,
волнистом листе и профиле.

Номер продукта: 7 132 11 61 00 0

Подробности

- + Производительность резки 66 м (при толщине стального листа 0,8 мм) за один заряд аккумулятора (5 А·ч).
- + Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- + Максимальное удобство за счет очень компактной головки редуктора.
- + Скорость резания 1,5 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- + Варьируемая скорость резания за счет электронной регулировки числа ходов.
- + Кратковременная область наложения до 2,6 мм.
- + Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30 %.
- + Проверенный двигатель MultiMaster исключительной мощности и прочности.
- + Совместимо с аккумуляторами AMPShare / Bosch Professional 18 В.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В: Технология COOLPACK 1.0 обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора по сравнению с аккумуляторами без технологии COOLPACK, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс. ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Низкие эксплуатационные расходы. Пуансон и матрица заменяются независимо друг от друга.
- + Система быстрой замены матрицы и пуансона QuickIN.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 матрица (30109141003) смонтированная
- + Установлен 1 матрицедержатель (30109154007)
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 пуансон (63602048004) смонтированный
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 6 мм

Оснащение

- + Вращающийся круглый пробойник
- + QuickIN
- + Направление реза
- + Регулировка числа ходов

Заявления

Криволинейные резы





FEIN

Резка катушек

+

Внутренние вырезы

++

Профильные размеры

++

Краевая вырубка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение
аккумулятора

18 В

Совместимые
аккумуляторы

Литийионные/
литийионные
ProCORE

Разъем для
аккумулятора

18 V AMPShare

Частота ходов

850 - 1 350 об/мин

Скорость резания

1,5 м/мин

Сталь до 400 Н/мм²

1,6 мм

Сталь до 600 Н/мм²

1 мм

Сталь до 800 Н/мм²

0,7 мм

Цветные металлы
до 250 Н/мм²

2,5 мм

Ширина высекаемой
дорожки

5 мм

22 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

87,8 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

98,8 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

109,6 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Погрешность
измеренного значения Kα

ah 12,1 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

Ø врезания с матрицей

Минимальный радиус кривой (внутренний/наружный)

Вес без аккумулятора

30 / 35 мм

1,71 кг

Примеры применения

