



# FEIN



## BLK 1.3 TE

Высечные ножницы до 1,3 мм

Компактные и быстрые высечные ножницы для трапецевидных гофрированных листов.

Номер продукта: 7 232 41 60 00 0

### Подробности

- + Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- + Скорость резания 2,3 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- + Оптимальное удобство обусловлено уменьшением охвата рукоятки на 20 % за счет очень компактной головки редуктора.
- + Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- + Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокой стойкости пуансона и матрицы.
- + Кратковременная область наложения до 2,6 мм.
- + Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30 %.
- + Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- + Высококачественная сталь толщиной до 0,6 мм.
- + Двигатель исключительной мощности и прочности.
- + Кабель длиной 5 м.

### Объём поставки

- + 1 матрица для трапецеидально гофрированного листа (30109170001) смонтированная
- + 1 пуансон (6 36 02 050 00 0)

### Оснащение

- + Вращающийся круглый пробойник
- + QuickIN
- + Направление реза
- + Регулировка числа ходов

### Заявления



# FEIN

Криволинейные резы

++

Резка катушек

+

Внутренние вырезы

++

Профильные размеры

++

Краевая вырубка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная  
потребляемая  
мощность

350 Вт

Эффективная  
мощность

210 Вт

Частота ходов

1 000 - 1 800 об/мин

Скорость резания

2,3 м/мин

Сталь до 400 Н/мм<sup>2</sup>

1,3 мм

Сталь до 600 Н/мм<sup>2</sup>

0,8 мм

Сталь до 800 Н/мм<sup>2</sup>

0,6 мм

Цветные металлы  
до 250 Н/мм<sup>2</sup>

2 мм

Ширина высекаемой  
дорожки

4 мм

Ø врезания с  
матрицей

19 мм

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность  
измеренного значения  
KpA

82 dB  
3 dB

Уровень звуковой  
мощности LWA  
Погрешность  
измеренного значения  
KWA

93 dB  
3 dB

Пиковый уровень  
звука LpCpeak  
Погрешность  
измеренного значения  
KpCpeak

93 dB  
3 dB

Значение вибрации  
1 αhv 3-ход.  
Погрешность  
измеренного значения Kα

9,5 m/s<sup>2</sup>  
1,5 m/s<sup>2</sup>



# FEIN

Минимальный  
радиус кривой  
(внутренний/  
наружный)

25 / 30 мм

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,80 кг

## Примеры применения

