



FEIN



BLK 1.3 CSE

Высечные ножницы до 1,3 мм

Компактные и быстрые высечные ножницы для волнистых листов.

Номер продукта: 7 232 42 60 00 0

Подробности

- + Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- + Скорость резания 2,3 м/мин. для достижения превосходного хода работы.
- + Оптимальное удобство обусловлено уменьшением охвата рукоятки на 20 % за счет очень компактной головки редуктора.
- + Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- + Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокой стойкости пуансона и матрицы.
- + Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30 %.
- + Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- + Высококачественная сталь толщиной до 0,6 мм.
- + Двигатель исключительной мощности и прочности.
- + Кабель длиной 5 м.

Объём поставки

- + 1 матрица для волнистого листа (30109169009) смонтированная
- + 1 пуансон (6 36 02 050 00 0)

Оснащение

- + Вращающийся круглый пробойник
- + QuickIN
- + Направление реза
- + Регулировка числа ходов

Заявления

Криволинейные резы



Вырезы





FEIN

Резка катушек

+

Внутренние вырезы

++

Профильные размеры

++

Краевая вырубка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

350 Вт

Эффективная
мощность

210 Вт

Частота ходов

1 000 - 1 800 об/мин

Скорость резания

2,3 м/мин

Сталь до 400 Н/мм²

1,3 мм

Сталь до 600 Н/мм²

0,8 мм

Сталь до 800 Н/мм²

0,6 мм

Цветные металлы
до 250 Н/мм²

2 мм

Ширина высекаемой
дорожки

4 мм

Ø врезания с
матрицей

19 мм

Минимальный
радиус кривой

15 / 20 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

82 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

93 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

93 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Погрешность
измеренного значения Kα

6,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

(внутренний/
наружный)

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,80 кг

Примеры применения

