BLK 1.6 E

Высечные ножницы до 1,6 мм

Универсальные высечные ножницы для металла, профилей, волнистых и трапецевидных гофрированных листов.

Номер продукта: 7 232 38 60 00 0

Подробности

- Почти вечный. Идеален для гибкого универсального применения при толщине жести до 1,6 мм.
- Оптимальное удобство обусловлено уменьшением охвата рукоятки на 20 % за счет очень компактной головки редуктора.
- Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- Высокая скорость резания.
- Вращающийся пуансон для продления срока службы на 30 %.
- Низкие эксплуатационные расходы благодаря высокой стойкости пуансона и матрицы.
- Двигатель исключительной мощности и прочности.
- Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- Кабель длиной 5 м.
- Высококачественная сталь толщиной до 0,7 мм.
- Дооснащаемый набор для трапецеидального профиля с глубиной гофра до 160 мм.

Объём поставки

- 1 матрица (30109141003) смонтированная
- 1 торцовый шестигранный ключ на 6 мм
- 1 пуансон (63602048004) смонтированный

Оснащение

- Вращающийся круглый пробойник
- QuickIN
- Направление реза
- Регулировка числа ходов

Заявления

Криволинейные резы	++
Резка катушек	+
Внутренние вырезы	++
Профильные размеры	++
Краевая вырубка	++

\+ пригодность
++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Эффективная мощность	210 Вт
Частота ходов	800 - 1 500 об/мин
Скорость резания	1,9 м/мин
Сталь до 400 Н/мм²	1,6 мм
Сталь до 600 Н/мм²	1 мм
Сталь до 800 Н/мм²	0,7 мм
Цветные металлы до 250 Н/мм²	2,5 мм
Ширина высекаемой дорожки	5 мм
Ø врезания с матрицей	22 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	82 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	93 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	93 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	8,8 m/s² 1,5 m/s²

Минимальный радиус кривой (внутренний/ наружный)	30 / 35 мм
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно EPTA	1,80 кг

Примеры применения