



FEIN



BLK 1.6 LE

Высечные ножницы до 1,6 мм

Компактные высечные ножницы для трапецевидных гофрированных листов с повышенной глубиной гофра, предназначенные для кровельных и фасадных работ

Номер продукта: 7 232 39 60 00 0

Подробности

- + Специальный инструмент для бескомпромиссной обработки трапецеидально гофрированных листов с глубиной гофра до 160 мм.
- + Оптимальное удобство обусловлено уменьшением охвата рукоятки на 20 % за счет очень компактной головки редуктора.
- + Поворачиваемый без инструмента матрицедержатель позволяет изменять направление реза на 360° шагами по 45°.
- + Система быстрой замены инструмента QuickIN.
- + Высокая скорость резания.
- + Двигатель исключительной мощности и прочности.
- + Защитная решетка от стружки на вентиляционных щелях.
- + Кабель длиной 5 м.
- + Высококачественная сталь толщиной до 0,7 мм.

Объём поставки

- + 1 матрица для трапецеидально гофрированного листа (31309122005) смонтированная
- + 1 пуансон (63602049008) смонтированный
- + 1 быстроизнашивающаяся пластинка смонтированная

Оснащение

- + Направление реза
- + QuickIN
- + Регулировка числа ходов

Заявления



FEIN

Криволинейные резы

+

Внутренние вырезы

++

Профильные размеры

++

Краевая вырубка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

350 Вт

Эффективная
мощность

210 Вт

Частота ходов

800 - 1 500 об/мин

Скорость резания

2,7 м/мин

Сталь до 400 Н/мм²

1,6 мм

Сталь до 600 Н/мм²

1 мм

Сталь до 800 Н/мм²

0,7 мм

Цветные металлы
до 250 Н/мм²

2,5 мм

Ширина высекаемой
дорожки

5 мм

Ø врезания с
матрицей

24 мм

Минимальный
радиус кривой

65 / 70 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

82 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

93 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

93 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Погрешность
измеренного значения Kα

8,8 m/s²
1,5 m/s²



FEIN

(внутренний/
наружный)

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,90 кг

Примеры применения

