



FEIN



Motix 6-25

Осциллирующий инструмент: сжатый воздух

Мощный осциллирующий инструмент с пневмоприводом, для автохозяев с тяжелыми грузовиками.

Номер продукта: 7 536 03 00 01 0

Подробности

- + Поставляется обширная оснастка для профессионального применения в различных отраслях.
- + Сильное осциллирующее движение (амплитуда составляет 2x1,6 угловых градуса в ту и другую сторону) для высочайшей скорости работы.
- + Оптимально для вырезания стекол на клею в автобусах, грузовых автомобилях и на железной дороге.
- + Малый размер.
- + Поставка с подводящим и вытяжным шлангом.
- + В рабочей зоне нет утечки воздуха и масляного тумана.
- + Шестигранный патрон для закрепления рабочего инструмента.

Объём поставки

- + 2 ключа
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее давление	6,3 бар
Расход воздуха	0,6 м³/мин
Колебания	20 000 об/мин
Размер шланга Ø	8 мм
Зажим инструмента	Шестиграннык

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	82 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	93 dB 3 dB
Погрешность измеренного	3 dB



Смена инструмента	Вручную (винт, внутренний шестигранник)	значения KpCpeak	
Амплитуда	2 x 1,6°		
Вес согласно ЕРТА	0,90 кг		
Вес согласно ЕРТА	0,90 кг		