



FEIN



MULTIMASTER MM 700 Max

Осциллирующий инструмент MM 700

Наш лучший многофункциональный инструмент для высочайшей скорости работы при отделке и ремонте. В комплект входит биметаллическое пильное полотно для дерева, металла и пластика.

Номер продукта: 7 229 68 63 00 0

Подробности

- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + Зажим инструмента StarlockMax: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- + QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + Зажим инструмента StarlockMax обеспечивает доступ практически к 180 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock, StarlockPlus и StarlockMax.
- + Мощный двигатель FEIN на 450 Вт: стойкий к перегрузкам и непрерывному режиму работы двигатель с высоким содержанием меди для максимальной скорости резания и высочайшей скорости работы.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой
- благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- + Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.
- + Электронное защитное отключение – защита для пользователя, например, при блокировке пильного полотна.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 универсальное пильное полотно E-Cut (44 мм)
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)

Оснащение

- + Механический разъем

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА



FEIN

Номинальная
потребляемая
мощность

450 Вт

Эффективная
мощность

250 Вт

Колебания

10 000 - 19 500 об/мин

Зажим инструмента

StarlockMax

Смена инструмента

QuickIN

Амплитуда

2 x 2,0°

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕПТА

1,60 кг

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного
значения KpA

85 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность измеренного
значения KWA

96 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность измеренного
значения KpCpeak

97 dB
3 dB

Примеры применения

