



FEIN



MULTIMASTER MM 500 Plus Top

Осциллирующий инструмент MM 500

Мощный многофункциональный инструмент для высокой скорости работы (при отделке и ремонте) с более чем 30 принадлежностями для пиления по дереву и металлу, шлифования, вырезания плитки и много другого.

Номер продукта: 7 229 67 70 00 0

Подробности

- + Антивибрационная система: для безопасной и комфортной работы за счет минимального уровня вибраций и отличной звукоизоляции.
- + Зажим инструмента StarlockPlus: увеличение скорости работы и повышенная точность благодаря 100%-ной передаче приводного усилия.
- + QuickIN: смена инструмента за три секунды благодаря запатентованной системе быстрого зажима FEIN без инструмента.
- + Зажим инструмента StarlockPlus обеспечивает доступ практически к 100 принадлежностям FEIN классов мощности Starlock и StarlockPlus.
- + Двигатель FEIN на 350 Вт: устойчивый к перегрузкам, мощный двигатель с высоким содержанием меди для обеспечения высокой скорости резания и быстрой работы.
- + Тахогенератор: постоянная скорость вращения даже под нагрузкой
- благодаря бесступенчатому электронному регулированию скорости вращения.
- + Металлический редуктор: высокая нагрузочная способность и максимальный срок службы благодаря изготовлению всех частей редуктора из металла.
- + Механический разъем: для стационарной работы в зажимном устройстве для настольного крепления и сверлильной стойки или для крепления ограничителя глубины.
- + Промышленный кабель: тонкий резиновый кабель длиной 5 м промышленного качества обеспечивает большой радиус действия.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 пильное полотно E-Cut Long-Life (10 мм)
- + 2 пильных полотна E-Cut Long-Life (65 мм)
- + 1 пильное полотно HM (Ø 75 мм)
- + 1 шпатель
- + по 5 перфорированных дисков из абразивной шкурки (зерно 60, 80, 120, 180)
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)
- + 2 пильных полотна E-Cut Long-Life (35 мм)
- + 1 пильное полотно E-Cut Carbide Pro (32 мм)
- + 1 твердосплавный рашпиль (треугольной формы)
- + 1 перфорированная шлифовальная пластина
- + 1 отсасывающее устройство

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	350 Вт
Колебания	10 000 - 19 500 об/мин
Зажим инструмента	StarlockPlus
Смена инструмента	QuickIN
Амплитуда	2 x 1,7°
Кабель с штекером	5 м
Вес согласно ЕПТА	1,40 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума L_{pA} Погрешность измеренного значения K_{pA}	72 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности L_{WA} Погрешность измеренного значения K_{WA}	83 dB 3 dB
Пиковый уровень звука L_{pCpeak} Погрешность измеренного значения K_{pCpeak}	84 dB 3 dB

Примеры применения

