



## **ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah**

Аккумуляторная ленточная пила для глубины реза до 63,5 мм

Эргономичная и компактная ленточная пила для мобильного и удобного отрезания различных материалов. С комплектом аккумуляторов 2 x 8 А-ч ProCORE и быстрозарядным устройством.

Номер продукта: 7 135 01 62 00 0

## Подробности

- + Компактный конструктивный размер и удобное двуручное управление для безопасной работы без усталости.
- + Больше возможностей – благодаря быстрой замене пильного полотна без инструмента гибкость обработки широкого спектра материалов (например, стали, алюминия и пластика) не имеет ограничений.
- + Точные результаты резки благодаря ходу полотна пилы с пониженной вибрацией, а также светодиодному освещению рабочей зоны.
- + Нет необходимости в утомительной регулировке пильного полотна после замены.
- + Приятная работа с ручкой с мягкой зоной захвата.
- + Ход полотна пилы без вибрации.
- + Предохранительный выключатель ВКЛ./ВЫКЛ.
- + Совместимо со всеми аккумуляторами 18 В AMPShare ProCORE и зарядными устройствами для еще большей мощности и гибкости. Подходит также для профессиональных аккумуляторных устройств 18 В Bosch.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 полотно ленточной пилы BIM 733T14 MS
- + 1 быстрозарядное устройство GAL18 V-160 AS
- + 2 аккумулятор ProCORE 18 В 8,0 А-ч
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 В

Совместимые аккумуляторы

Литийионные/  
литийионные  
ProCORE

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного значения KpA

79 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA

90 dB

Погрешность измеренного



# FEIN

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Разъем для аккумулятора            | 18 V AMPShare      |
| Скорость вращения на холостом ходу | 162 об/мин         |
| Макс. глубина реза                 | 63,5 мм            |
| Размер пильного полотна            | 733 x 13 x 0,35 мм |
| Ширина                             | 200 мм             |
| Высота                             | 255 мм             |
| Длина                              | 355 мм             |
| Вес без аккумулятора               | 3,30 кг            |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| значения KWA  | 3 dB                         |
| Погрешность измеренного значения $K_{pCpeak}$<br>Значение вибрации 1 $\alpha_{hv}$ 3-ход. | 3 dB<br>5,3 m/s <sup>2</sup> |
| Погрешность измеренного значения $K_{\alpha}$   | 1,5 m/s <sup>2</sup>         |

## Примеры применения



