

## AStхе 649-1

пилы для труб до Ø 440 мм

Мощная прорезная пила для труб и профилей с бесступенчатым регулированием числа ходов.

Номер продукта: 7 234 23 00 23 0



### Подробности

- + Оптимально применим для отрезки труб и профилей из стали, чугуна, газобетона и пластмасс.
- + Поставляется устройство зажима и подачи для профилей и труб от Ø 80 мм до Ø 400 мм.
- + Особенно пригодна для многослойных материалов и самых различных слоев материала.
- + Плавное электронное регулирование частоты ходов для получения оптимальной скорости резания.
- + Переставные зажимные приспособления позволяют выполнять также косую резку до 45°.
- + \* с удлинением цепи.

### Объём поставки

- + 2 пильных полотна
- + 1 комплект ключей
- + 1 добавочная рукоятка

### Оснащение

- + Электропривод
- + Регулировка числа ходов

### Технические характеристики

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

750 Вт

Эффективная мощность

480 Вт

Частота ходов

100 - 350 об/мин

#### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного значения KpA

89 dB  
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA  
Погрешность измеренного значения KWA

100 dB  
3 dB



# FEIN

Длина хода	60 мм	Пиковый уровень звука $L_{pCpeak}$ Погрешность измеренного значения $K_{pCpeak}$	102 dB
Трубы до $\varnothing$	440 * мм		3 dB
Профили до Ш x В	290 x 550 мм	Значение вибрации 1 $\alpha_{hv}$ 3-ход. Погрешность измеренного значения $K_{\alpha}$	7 m/s <sup>2</sup>
Кабель с штекером	2,5 м		1,5 m/s <sup>2</sup>
Вес согласно ЕРТА	6,40 кг		
Вес согласно ЕРТА	6,40 кг		

## Примеры применения

