



FEIN



AStxe 649-1

пилы для труб до Ø 440 мм

Мощная прорезная пила для труб и профилей с бесступенчатым регулированием числа ходов.

Номер продукта: 7 234 23 00 23 0

Подробности

- + Оптимально применим для отрезки труб и профилей из стали, чугуна, газобетона и пластмасс.
- + Поставляется устройство зажима и подачи для профилей и труб от Ø 80 мм до Ø 400 мм.
- + Особенно пригодна для многослойных материалов и самых различных слоев материала.
- + Плавное электронное регулирование частоты ходов для получения оптимальной скорости резания.
- + Переставные зажимные приспособления позволяют выполнять также косую резку до 45°.
- + * с удлинением цепи.

Объём поставки

- + 2 пильных полотна
- + 1 добавочная рукоятка
- + 1 комплект ключей

Оснащение

- + Электропривод
- + Регулировка числа ходов

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

750 Вт

Эффективная мощность

480 Вт

Частота ходов

100 - 350 об/мин

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

89 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

100 dB
3 dB



FEIN

Длина хода

60 мм

Трубы до Ø

440 * мм

Профили до Ш x В

290 x 550 мм

Кабель с штекером

2,5 м

Вес согласно ЕРТА

6,40 кг

Пиковый уровень

звука L_{pCpeak}

Погрешность измеренного
значения K_{pCpeak}

102 dB

3 dB

Значение вибрации 1

α_{hv} 3-ход.

Погрешность измеренного
значения K_{α}

7 m/s²

1,5 m/s²

Примеры применения

