



## GRIT GIC

Модуль для круглого шлифования

Круглошлифовальный модуль для серийного промышленного шлифования

Номер продукта: 7 902 12 00 44 3

### Подробности

- + Для промышленного круглого шлифования труб длиной до 6 м с дополнительной направляющей для труб.
- + Гибкая обработка труб диаметром 10–130 мм.
- + Низкая температура поверхности и высокая стойкость шлифовальных лент за счет мокрой шлифовки с использованием смазочно-охлаждающего модуля GXW.
- + Возможность комбинирования с ленточно-шлифовальным станком GI 150 (2H)
- + Быстродействующий фиксатор для удобной переналадки без использования дополнительных инструментов.
- + Плавно регулируемая скорость подачи от 0 до 2 м/мин.

### Объём поставки

- + 1 направляющая рейка, нейлон
- + 1 направляющая рейка, латунь
- + 1 СЕЕ-штекер (16 А)

### Технические характеристики

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

0,18 кВт

Напряжение

3 x 400/440V 50/60Hz

Трубы до Ø

10 - 130 мм

Размеры ленты

75/150 x 2 000 мм

Подача

0 - 2 м/мин

Вес

65 кг

## Примеры применения

