



FEIN



GRIT GI 75 2H

Ленточно-шлифовальный станок (базовый блок), 75 мм, переключаемый

Высокопроизводительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства, идеален для обработки легированных сталей.

Номер продукта: 7 902 02 00 40 3

Подробности

- + Сверхстабильный трехфазный электромотор позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- + Оптимальные для металлообработки и обработки легированных сталей обороты в 1 500/3 000/мин.
- + Съёмный модуль для сбора стружки.
- + Предусмотрена возможность подключения отсоса.
- + Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- + Высота настраивается по желанию.
- + Сверхстабильный трехфазный мотор
- + Запатентованная система закрепления ленты.
- + Низкий уровень вибрации.

Объём поставки

- + 1 СЕЕ-штекер (16 A)
- + 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R)

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

2,6 / 3,1 кВт

Напряжение

3 x 400/440V 50/60Hz

Скорость вращения на холостом ходу

1 500 / 3 000 об/мин



FEIN

Размеры ленты

75 x 2 000 мм

Вес

65 кг