



FEIN



GSZ 8-90 PEL

Прямая шлифовальная машина 9 000 об/мин

Удобная и мощная прямошлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.

Номер продукта: 7 223 20 60 00 0

Подробности

- + Длинная тонкая шейка позволяет глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- + Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- + Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- + Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- + Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.
- + Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- + Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.

Объём поставки

- + 1 цанговый патрон Ø 6 мм
- + Гаечный ключ SW13
- + Гаечный ключ SW17

Оснащение

- + Длинная шейка

Заявления

Шлифование



Зачистка щеткой





FEIN

Сатинирование

++

Полирование

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

710 Вт

Эффективная
мощность

410 Вт

Скорость вращения
на холостом ходу

2 500 - 9 000 об/мин

Шлифовальный
круг макс. Ø

50 мм

Цанговый зажим
макс. Ø

8 мм

Диаметр зажимной
шейки

43 мм

Макс. Ø фрезы

12 мм

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕПТА

1,80 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

84 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

95 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

97 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv
3-ход.

1,9 m/s²
2,9 m/s²

Погрешность
измеренного
значения Ka

1,5 m/s²