



FEIN



GSZ 8-280 PE

Прямошлифовальный инструмент 28 000 об./мин

Удобная и мощная прямошлифовальная машина для работ по шлифованию и удалению заусенцев в труднодоступных местах, также подходит для полустационарного использования.

Номер продукта: 7 223 17 60 00 0

Подробности

- + Компактная конструкция для применения в особенно узких местах, с зажимной шейкой Ø 43 мм для полустационарного использования в качестве фрезерного двигателя (например, в качестве копировальной фрезы).
- + Различные функции защиты пользователя: система защиты от отдачи KickBack Stop, блокировка самопуска, плавный пуск, электронная защита от перегрузки.
- + Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- + Тахоэлектроника POWERtronic для максимальной производительности, резерва мощности и стабильной скорости вращения под нагрузкой.
- + Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- + Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.

Объём поставки

- + 1 цанговый патрон Ø 6 мм
- + Гаечный ключ SW13
- + Гаечный ключ SW17

Заявления

Фрезерование

++

Обдирка

++

Шлифование

++



FEIN

Снятие заусенцев



Зачистка щеткой



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Эффективная мощность	400 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	8 500 - 28 000 об/мин
Шлифовальный круг макс. Ø	50 мм
Цанговый зажим макс. Ø	8 мм
Диаметр зажимной шейки	43 мм
Макс. Ø фрезы	12 мм
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	1,40 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	84 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	95 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	97 dB 3 dB
Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход.	4,7 m/s ² 7,9 m/s ²
Погрешность измеренного значения K α	1,5 m/s ²

Примеры применения

