



GSZ 4-90 EL

Прямая шлифовальная машина 8 500 об/мин

Чрезвычайно удобная прямошлифовальная машина для обработки высококачественной стали с большой глубиной врезания для простых работ по шлифованию и полированию в самых труднодоступных местах.

41.256,00 RU с НДС.

Номер продукта: 7 223 25 60 00 0

Подробности

- › Длинная тонкая шейка и диаметр не более 210 мм позволяют глубоко врезаться в заготовки (например, внутреннее шлифование труб).
- › Инновационные зажимы с буртиком по периметру для защиты заготовки, а также для предотвращения соскальзывания ключа при смене инструмента.
- › Регулируемая скорость вращения позволяет использовать разную оснастку.
- › Двигатель и электроника, защищенные от металлической пыли.
- › Сменный резиновый кожух гребенчатого подшипника.

Объем поставки

- ✓ Гаечный ключ SW17
- ✓ 1 цанговый патрон Ø 6 мм
- ✓ Гаечный ключ SW13

Оснащение

- ✓ Длинная шейка



Заявления

обдирка



Зачистка щеткой



Сатинирование



Полирование



★ пригодность

★★ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

350 Вт

Эффективная мощность

170 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

3 500 - 8 500 об/мин

Полировальный инструмент Ø

50 мм

Шлифовальный круг макс. Ø

20 мм

Цанговый зажим макс. Ø

6 мм

Макс. Ø фрезы

12 мм

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,50 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

83 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

94 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

95 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Погрешность измеренного значения Kα

1,0 m/s²
1,5 m/s²

Примеры применения

