



CG 15-125 BL Set Heavy Duty

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 125 мм

Пылестойкая, мощная компактная угловая шлифовальная машина с низкой потребностью в техобслуживании, с бесщеточным двигателем FEIN PowerDrive для эффективных работ по шлифованию, резке и удалению заусенцев в сложной рабочей среде.

Номер продукта: 7 222 67 62 00 0

Подробности

- + Максимальный срок службы благодаря бесщеточному двигателю FEIN PowerDrive с полностью закрытым корпусом и отдельно установленным электронным блоком двигателя.
- + Оптимальная защита двигателя от агрессивной керамической и минеральной пыли, что снижает время простоев и затраты на техническое обслуживание.
- + Комплексная защита пользователя за счет плавного пуска, блокировки самопуска, контроля блокировки, электронной защиты от перегрузки, регулировки числа оборотов, контроля отдачи, антивибрационной ручки и тормоза.
- + Не нужно беспокоиться о поиске подходящих расходных материалов – они всегда под рукой!
- + Самые важные шлифовальные материалы для самых нужных задач по шлифованию.
- + Оптимальное охлаждение и контроль температуры.
- + Вес всего 2,2 кг при выходной мощности 1 050 Вт для отличного соотношения вес-мощность.
- + Входящая в комплект поставки быстрозажимная гайка для смены шлифовальных материалов без инструмента всего за несколько секунд.
- + Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.
- + Промышленный кабель H07, длина 4 м.

Объём поставки

- + 1 CG 15-125 BL
- + 1 антивибрационная ручки
- + 1 защитный кожух для отрезных работ
- + 1 секционные шлифовальные диски K36 шт. в упаковке: 10
- + 1 волоконные шлифовальные диски K36 шт. в упаковке: 25
- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 ключ
- + 1 тарельчатый шлифовальный круг Ø 125 мм
- + 1 обдирочные шлифовальные диски 6,0 мм шт. в упаковке: 10

Оснащение

- + Тормоз
- + Блокировка самопуска
- + Электронная защита от перегрузки
- + Плавный пуск
- + Контроль блокировки
- + Предварительная электронная настройка частоты вращения



FEIN

+ Контроль отдачи

Заявления



Обдирка

++

Снятие заусенцев

+

Отрезание

++

Зачистка щеткой

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

1 500 Вт

Эффективная мощность

1 050 Вт

Скорость вращения на холостом ходу

3 800 - 9 000 об/мин

Шлифовальный круг Ø

125 мм

Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø

125 мм

Фланцы

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

2,20 кг

Вес согласно ЕРТА

2,20 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного значения KpA

86 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности LWA
Погрешность измеренного значения KWA

97 dB
3 dB

Пиковый уровень звука LpCpeak
Погрешность измеренного значения KpCpeak

102 dB
3 dB

Значение вибрации 1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv 3-ход.

5,1 m/s²
1,7 m/s²

Погрешность измеренного значения Kα

1,5 m/s²