



FEIN



CG 15-125 BL Inox

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 125 мм

Пылестойкая, мощная компактная угловая шлифовальная машина с низкой потребностью в техобслуживании, с бесщеточным двигателем FEIN PowerDrive для эффективных работ по шлифованию, резке и удалению заусенцев в сложной рабочей среде для обработки высококачественной стали.

Номер продукта: 7 222 86 60 00 0



Подробности

- + Максимальный срок службы благодаря бесщеточному двигателю FEIN PowerDrive с полностью закрытым корпусом и отдельно установленным электронным блоком двигателя.
- + Оптимальная защита двигателя от агрессивной керамической и минеральной пыли, что снижает время простоев и затраты на техническое обслуживание.
- + Комплексная защита пользователя за счет плавного пуска, блокировки самопуска, контроля блокировки, электронной защиты от перегрузки, регулировки числа оборотов, контроля отдачи, антивибрационной ручки и тормоза.
- + Оптимальное охлаждение и контроль температуры.
- + Вес всего 2,3 кг при выходной мощности 1 050 Вт для отличного соотношения вес-мощность.
- + Входящая в комплект поставки быстрозажимная гайка для смены шлифовальных материалов без инструмента всего за несколько секунд.
- + Работа без усталости благодаря малому обхвату рукоятки, компактной конструкции и небольшому весу с хорошей балансировкой.
- + Промышленный кабель H07, длина 4 м.

Объём поставки

- + 1 защитный кожух
- + 1 антивибрационной ручки
- + 1 защитный кожух для отрезных работ
- + 1 быстрозажимная гайка
- + 1 ключ

Оснащение

- + Тормоз
- + Блокировка самопуска
- + Электронная защита от перегрузки
- + Контроль отдачи
- + Плавный пуск
- + Контроль блокировки
- + Предварительная электронная настройка частоты вращения

Заявления

Обдирка



Снятие заусенцев



Отрезание





FEIN

Зачистка щеткой



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

1 500 Вт

Эффективная
мощность

1 050 Вт

Скорость вращения
на холостом ходу

2 800 - 7 000 об/мин

Шлифовальный
круг Ø

125 мм

Эластичный
тарельчатый
шлифовальный круг
Ø

125 мм

Фланцы

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

2,30 кг

Вес согласно ЕРТА

2,30 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность
измеренного значения
KpA

86 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности LWA
Погрешность
измеренного значения
KWA

97 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука LpCpeak
Погрешность
измеренного значения
KpCpeak

101 dB
3 dB

Значение вибрации
1 αhv 3-ход.
Значение вибрации 2 αhv
3-ход.

4,2 m/s²
2,1 m/s²

Погрешность
измеренного
значения Kα

1,5 m/s²

Примеры применения



FEIN

