



WSG 7-125

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 125 мм

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (700 Вт) для несложных шлифовальных и отрезных работ.

Номер продукта: 7 222 65 60 00 0

Подробности

- + Эргономичная конструкция за счет бокового ползункового переключателя и малого обхвата рукоятки.
- + Работа без усталости благодаря малому весу.
- + Поворачиваемая с шагом 90° цельнометаллическая головка
- + редуктора для обеспечения максимальной прочности и срока службы, а также оптимального доступа к узким местам.
- + Повышение безопасности благодаря встроенной блокировке самопуска.

Объём поставки

- + 1 защитный кожух
- + 1 пара фланцев
- + 1 добавочная рукоятка
- + 1 ключ

Оснащение

- + Блокировка самопуска

Заявления



Обдирка



Снятие заусенцев



Отрезание



+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	750 Вт
Эффективная мощность	440 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	12 000 об/мин
Шлифовальный круг Ø	125 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	125 мм
Фланцы	M 14
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	1,80 кг
Вес согласно ЕРТА	1,80 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	86 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	97 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	103 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Значение вибрации 2 αhv 3-ход.	7,2 m/s ² 1,6 m/s ²
Погрешность измеренного значения Kα	1,5 m/s ²

Примеры применения



FEIN

