CG 10-125

Компактные угловые шлифовальные машины Ø 125 мм

Удобная и компактная угловая шлифовальная машина (1 000 Вт) для шлифовальных, отрезных работ и удаления заусенцев.

Номер продукта: 7 222 79 60 00 0

Подробности

- Прочный двигатель для ежедневного применения.
- Компактность и удобство благодаря узкому корпусу двигателя.
- Головка редуктора поворачивается на 90° для обеспечения широкого разнообразия применения.
- Высокая стойкость к перегрузкам благодаря прямому охлаждению двигателя.
- Быстрая смена шлифовальных материалов без дополнительных инструментов: быстрозажимная гайка входит в стандартный комплект поставки.
- Высокая скорость работы благодаря мощному двигателю.
- Повышение безопасности благодаря встроенной блокировке самопуска.

Объём поставки

- 1 защитный кожух
- 1 быстрозажимная гайка
- 1 ручка
- 1 ключ

Оснащение

- Плавный пуск
- Блокировка самопуска

Заявления

Обдирка	+
Снятие заусенцев	++
Отрезание	++

Зачистка щеткой	+

+ пригодность
++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1 000 Вт
Эффективная мощность	630 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	11 000 об/мин
Шлифовальный круг Ø	125 мм
Эластичный тарельчатый шлифовальный круг Ø	125 мм
Фланцы	M 14
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно EPTA	2,10 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	91 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	102 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Значение вибрации 2 αhv 3-ход.	8,5 m/s² 3 m/s²
Погрешность измеренного значения Kα	1,5 m/s²

Примеры применения