



FEIN



WPO 14-25 E

Полировальный инструмент

Крайне мощная угловая полировальная машина для подготовки лака.

Номер продукта: 7 221 49 51 01 0

Подробности

- + Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой для надлежащей обработки поверхностей автомобилей и судов.
- + Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака, а также для очистки, шлифования и полирования поверхностей судов и покрытий из гелькоата.
- + Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- + Оптимальная эргономия.
- + Фиксация шпинделя.
- + Право- и левостороннее управление.
- + Блокировка самопуска.
- + Плавный пуск.
- + Промышленный кабель H 07.
- + Пылезащищенный подшипник.
- + Самоотключающиеся угольные щетки.
- + Богатый выбор поставляемых принадлежностей.
- + Машина может поставляться без принадлежностей (7 221 49).

Объём поставки

- + 1 антивибрационная ручка
- + 1 кожух с ручкой
- + 1 опорный диск с липучкой, Ø 150 мм
- + 1 полировальный круг, Ø 150 мм, средний

Оснащение

- + Плавный пуск
- + Блокировка самопуска
- + Мощный двигатель FEIN
- + Фиксация шпинделя

Заявления



FEIN

Полирование

++

Грубая шлифовка

++

Тонкая шлифовка

++

Сухая шлифовка

++

Микрошлифовка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная
потребляемая
мощность

1 200 Вт

Эффективная
мощность

750 Вт

Скорость вращения
на холостом ходу

900 - 2 500 об/мин

Полировальный
инструмент Ø

230 мм

Приемная резьба

M 14

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕПТА

2,50 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума L_{pA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pA}

84 dB
3 dB

Уровень звуковой
мощности L_{WA}
Погрешность
измеренного значения
 K_{WA}

95 dB
3 dB

Пиковый уровень
звука L_{pCpeak}
Погрешность
измеренного значения
 K_{pCpeak}

100 dB
3 dB

Значение вибрации
1 α_{hv} 3-ход.
Значение вибрации 2 α_{hv}
3-ход.

$\alpha_{h,P}$ 3,5 m/s²
 $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s²

Погрешность
измеренного
значения K_{α}

1,5 m/s²

Примеры применения



FEIN

