



FEIN



WPO 14-15 E набор для полировки яхт

Полировальная машина для яхт и лодок

Полировальный набор для ухода за лодками и яхтами.

Номер продукта: 7 221 48 60 00 0

Подробности

- + Идеальный диапазон частоты вращения с бесступенчатой регулировкой, для качественной обработки поверхностей яхт.
- + Высочайшая стабильность частоты вращения при любой нагрузке во всем установочном диапазоне благодаря механическому редуктору в сочетании с мощным двигателем FEIN.
- + Специальные системные принадлежности для эффективной подготовки старого, нового и устойчивого к царапинам лака, а также для очистки, шлифования и полирования поверхностей судов и покрытий из гелькоата.
- + Удобная регулировка частоты вращения.
- + Отсутствие нагрева при длительном применении.
- + Превосходная эргономичность благодаря рукоятке.
- + Фиксация шпинделя.
- + Право- и левостороннее управление.
- + Блокировка самопуска.
- + Плавный пуск.
- + Самоотключающиеся угольные щетки.
- + Работает как ротационная шлифовальная машина благодаря отсасывающему колпаку и шлифовальной тарелке.
- + Широкий ассортимент принадлежностей.
- + Машина может поставляться без принадлежностей (7 221 48).

Объём поставки

- + 1 антивибрационной ручки
- + 1 опорный диск с липучкой, Ø 170 мм
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- + 1 кожух с ручкой
- + 1 полировальная губка, Ø 195 мм

Оснащение

- + Плавный пуск
- + Мощный двигатель FEIN
- + Блокировка самопуска
- + Фиксация шпинделя

Заявления

Полирование

++

Грубая шлифовка

++

Тонкая шлифовка

++



FEIN

Сухая шлифовка

++

Микрошлифовка

++

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	1 200 Вт
Эффективная мощность	750 Вт
Скорость вращения на холостом ходу	500 - 1 500 об/мин
Полировальный инструмент Ø	230 мм
Приемная резьба	M 14
Кабель с штекером	4 м
Вес согласно ЕРТА	2,50 кг

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	84 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	95 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	100 dB 3 dB
Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход.	$\alpha_{h,P}$ 2,5 m/s ² $\alpha_{h,SG}$ 2,5 m/s ²
Погрешность измеренного значения K α	1,5 m/s ²

Примеры применения



FEIN

