



FEIN

AMP Share II
Powered by BOSCH



ABS 18 Q AS Set 5 Ah

Двухскоростная аккумуляторная дрель-винтовёрт

С бесщеточным двигателем и разъемом QuickIN. Оптимально подходит для сверления до 13 мм и нарезания резьбы до в диапазоне до M10.

Номер продукта: 7 113 24 62 00 0

Подробности

- + Цельнометаллический редуктор с 2 передачами оптимально подходит для сверления до 13 мм и нарезания резьбы до M10 в металле.
- + Самое большое разнообразие возможностей с системой FEIN QuickIN. Более быстрая работа по металлу и древесине на одной машине.
- + Цельнометаллический патрон для сверла QuickIN (120 Н·м) с твердосплавными зажимными кулачками и высоким усилием зажима.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Механическая регулировка крутящего момента.
- + Компактная конструкция.
- + Зажим AMPShare позволяет выполнять почти на 50 % больше завинчиваний (ок. 1 600 Ø 5 x 40 мм в древесине) за один заряд аккумулятора при неизменном качестве FEIN. (GBA 18 V 5 A-ч).
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 патрон для сверла QuickIN (120 Н·м)
- + 1 держатель бит
- + 2 литий-ионный аккумулятор GBA 18 В 5,0 А·ч AS
- + 1 крепление на пояс
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)
- + 1 устройство для ускоренной зарядки GAL 1880 CV AS

Оснащение

- + Съёмный сверлильный патрон
- + Интерфейс для аксессуаров QuickIN

Технические характеристики



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Напряжение аккумулятора	18 В	Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	74,3 dB 5 dB
Емкость аккумулятора	5 А-ч	Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	82,3 dB 5 dB
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE	Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	88,1 dB 5 dB
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare	Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Значение вибрации 2 α_{hv} 3-ход.	ah,D 1,1 m/s ² ah 1,2 m/s ²
Двигатель	Бесщеточный	Погрешность измеренного значения K α	1,5 m/s ²
Редуктор	Две скорости		
Крепление для оснастки	QuickIN		
Скорость вращения на холостом ходу	450 / 2 000 об/мин		
Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)	60 / 38 Нм		
Моменты затяжки	22 + 1		
Раствор сверлильного патрона	1,5 - 13 мм		
Завинчивание	8 x 300 мм		
Макс. Ø сверла по стали	13 мм		
Макс. Ø сверла	50 мм		



FEIN

(дерево)

Нарезание резьбы до

M 10

Вес без аккумулятора

1,40 кг

Примеры применения



**Kompatibel mit
AMPShare-/ Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

