



ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Аккумуляторный ударный винтоверт

До макс. 1050 Нм с бесщеточным двигателем и шестиступенчатой регулировкой крутящего момента. Для метрических резьбовых соединений в диапазоне до M27.

Номер продукта: 7 115 12 62 00 0

Подробности

- + Для очень точных работ: ASCD 18-1000 W34 AS с шестиступенчатой электронной регулировкой крутящего момента предотвращает срыв головок винтов.
- + Приобретаемый отдельно переходник VARIO 3/4" разработки FEIN. Подходит для всех принадлежностей VARIO для простого и машинного сверления, зенкования, нарезания резьбы, отделки и чистки сквозной резьбы до M30. Превращает ударный винтовёрт дополнительно в инструмент для нарезания резьбы и таким образом расширяет его еще на одно целое рабочее применение.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Квадратный хвостовик 3/4" для зажима торцевых головок.
- + Высокий крутящий момент до 1 050 Н·м для завинчивания и отвинчивания винтов до M27.
- + Максимальный момент отвинчивания 1 500 Н·м в режиме левого вращения.
- + Надежный цельнометаллический ударный механизм.
- + До 600 завинчиваний (M27) за один заряд аккумулятора (ProCORE 8,0 А·ч).
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 крепление на пояс
- + 2 аккумулятора ProCORE 18 В 8,0 А·ч
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)
- + 1 держатель бит
- + 1 быстрозарядное устройство GAL18 V-160 AS

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА



FEIN

Напряжение аккумулятора	18 В	Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	96,7 dB 3 dB
Емкость аккумулятора	8 А-ч	Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	104,7 dB 3 dB
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE	Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare	Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Погрешность измеренного значения K α	ah 15,7 m/s ² 1,5 m/s ²
Двигатель	Бесщеточный		
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 1 800 об/мин		
Частота ударов	0 - 2 200 об/мин		
Макс. крутящий момент	1 050 Нм		
Моменты затяжки	6		
Зажим инструмента	3/4" Наружный квадрат		
Макс. размер метрических винтов	M27 (8.8)		
Винты для дерева Ø	12 x 600 мм		
Вес без аккумулятора	3,10 кг		

Примеры применения



FEIN



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

