



ASCD 18-300 W2 AS

Аккумуляторный ударный винтоверт

До макс. 290 Нм с бесщеточным двигателем и шестиступенчатой регулировкой крутящего момента. Для метрических резьбовых соединений в диапазоне до M18.

Номер продукта: 7 115 10 61 00 0

Подробности

- + Для очень точных работ: ASCD 18-300 W2 AS с шестиступенчатой электронной регулировкой крутящего момента предотвращает срыв головок винтов.
- + Приобретаемый отдельно переходник VARIO 1/2" от FEIN разработан для всех принадлежностей VARIO для простого и машинного сверления, зенкования, нарезания резьбы, отделки и чистки сквозной резьбы до M18. Превращает ударный шуруповерт дополнительно в инструмент для нарезания резьбы и таким образом расширяет его еще на одно целое рабочее применение.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Четырехгранник 1/2" для зажима торцевых головок.
- + Метрические винты размером до M18 (8,8).
- + Увеличенный на 10 % крутящий момент в режиме левого вращения для отвинчивания прочно засевших винтов.
- + Надежный цельнометаллический ударный механизм.
- + Устройство защиты от прикосновения на головке редуктора.
- + 600 завинчиваний (M18) за один заряд аккумулятора (ProCORE 4 А-ч).
- + Компактная конструкция.
- + Эргономичное и гибкое управление благодаря боковым держателям бит и зажимам для крепления на ремне.
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Оптимальное оснащение для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

Объём поставки

- + 1 крепление на пояс
- + 1 держатель бит
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-Boxx 136)

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

18 В

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA
Погрешность измеренного

99,2 dB



FEIN

Напряжение аккумулятора		значения KpA	3 dB
Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE	Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	107,2 dB 3 dB
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare	Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Двигатель	Бесщеточный	Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Погрешность измеренного значения K α	α_h 15,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 1700 об/мин		
Частота ударов	0 - 3400 об/мин		
Макс. крутящий момент	290 Нм		
Моменты затяжки	6		
Зажим инструмента	1/2" Наружный квадрат		
Макс. размер метрических винтов	M18 (8.8)		
Винты для дерева Ø	8 x 300 мм		
Вес без аккумулятора	1,20 кг		

Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit
AMPShare- / Bosch
Professional 18 V
Akkus.** | Compatible
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |
Compatible con baterías AMPShare/Bosch
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

