



# FEIN

AMP Share  
Powered by BOSCH



## ASCD 18-1000 W34 AS

Аккумуляторный ударный винтоверт

До макс. 1050 Нм с бесщеточным двигателем и шестиступенчатой регулировкой крутящего момента. Для метрических резьбовых соединений в диапазоне до M27.

Номер продукта: 7 115 12 61 00 0

## Подробности

- + Для очень точных работ: ASCD 18-1000 W34 AS с шестиступенчатой электронной регулировкой крутящего момента предотвращает срыв головок винтов.
- + Приобретаемый отдельно переходник VARIO 3/4" разработки FEIN. Подходит для всех принадлежностей VARIO для простого и машинного сверления, зенкования, нарезания резьбы, отделки и чистки сквозной резьбы до M30. Превращает ударный винтовёрт дополнительно в инструмент для нарезания резьбы и таким образом расширяет его еще на одно целое рабочее применение.
- + Бесщеточный электродвигатель FEIN PowerDrive с увеличенным на 30 % КПД и долгим сроком службы.
- + Квадратный хвостовик 3/4" для зажима торцевых головок.
- + Высокий крутящий момент до 1 050 Н·м для завинчивания и отвинчивания винтов до M27.
- + Максимальный момент отвинчивания 1 500 Н·м в режиме левого вращения.
- + Надежный цельнометаллический ударный механизм.
- + До 600 завинчиваний (M27) за один заряд аккумулятора (ProCORE 8,0 А·ч).
- + Совместим с аккумуляторами Bosch Professional 18 В с 2008 года и аккумуляторами AMPShare.
- + Максимальная скорость работы с аккумуляторами AMPShare 18 В ProCORE: Технология COOLPACK 2.0 обеспечивает на 135 % увеличенный срок службы аккумулятора. Самая современная технология ячеек и интеллектуальное управление аккумулятором обеспечивают на 87 % больше энергии, чем обычные аккумуляторы. ECP (система защиты элементов аккумулятора) защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки.
- + Самым лучшим образом подходит для любого применения. Мобильная работа с системой L-BOXX.

## Объём поставки

- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов (L-BOXX 136)

## Технические характеристики

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора

18 В

### УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA  
Погрешность измеренного значения KpA

96,7 dB  
3 dB



# FEIN

Совместимые аккумуляторы	Литийионные/ литийионные ProCORE	Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	104,7 dB 3 dB
Разъем для аккумулятора	18 V AMPShare	Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	121,3 dB 3 dB
Двигатель	Бесщеточный	Значение вибрации 1 $\alpha_{hv}$ 3-ход. Погрешность измеренного значения K $\alpha$	ah 15,7 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 1 800 об/мин		
Частота ударов	0 - 2 200 об/мин		
Макс. крутящий момент	1 050 Нм		
Моменты затяжки	6		
Зажим инструмента	3/4" Наружный квадрат		
Макс. размер метрических винтов	M27 (8.8)		
Винты для дерева Ø	12 x 600 мм		
Вес без аккумулятора	3,10 кг		

## Примеры применения



Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit  
AMPShare-/ Bosch  
Professional 18 V  
Akkus.** | Compatible  
with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec  
les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. |  
Compatible con baterías AMPShare/Bosch  
Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie  
AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

