



Комплект BOR 10

Ручные дрели до 10 мм

Компактная односкоростная дрель со стабильной частотой вращения для сверления отверстий диаметром до 10 мм в стали (выездные монтажные работы).

Номер продукта: 7 205 53 61 00 0

Подробности

- + Плоская компактная конструкция с идеальным угловым просветом для монтажных работ даже в узких местах и углах.
- + Мощный двигатель FEIN со стабильной частотой вращения для сверления с постоянной скоростью практически в любой области применения.
- + Металлический корпус редуктора и устойчивый к перекосу корпус двигателя цилиндрической конструкции для долгой службы.
- + Реверс вращения.
- + Прецизионный металлический сверлильный патрон.
- + Высокая точность вращения без радиального биения.
- + Самозатягивающиеся зажимные кулачки сверлильного патрона.
- + Рукоятка FEIN Sensitiv.
- + Электронная регулировка оборотов.
- + Кабель длиной 5 м.
- + Зажимная шейка диаметром 43 мм для применения в сверлильной стойке.

Объём поставки

- + 1 одногильзовый металлический быстрозажимный патрон SUPRA SKE
- + 1 пластмассовый чемодан для инструментов
- + 1 добавочная рукоятка

Оснащение

- + Правое/левое вращение
- + Электронный акселератор

Заявления

Спиральное сверление





FEIN

Нарезание резьбы до

++

Зенковка

+

+ пригодность

++ наилучшая пригодность

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность	500 Вт
Эффективная мощность	270 Вт
Скорость вращения под нагрузкой	0 - 900 об/мин
Скорость вращения на холостом ходу	0 - 1 500 об/мин
Крутящий момент при макс. выходной мощности	9 Нм
Пусковой момент	24 Нм
Раствор сверлильного патрона	1,5 - 13 мм
Макс. Ø сверла по стали	10 мм
Макс. Ø сверла (нерж. сталь)	10 мм
Макс. Ø сверла (легкие сплавы)	15 мм

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума LpA Погрешность измеренного значения KpA	82 dB 3 dB
Уровень звуковой мощности LWA Погрешность измеренного значения KWA	93 dB 3 dB
Пиковый уровень звука LpCpeak Погрешность измеренного значения KpCpeak	96 dB 3 dB
Значение вибрации 1 αhv 3-ход. Погрешность измеренного значения Kα	αh,D 3,0 m/s ² 1,5 m/s ²



Макс. Ø сверла
(дерево)

30 мм

Нарезание резьбы
до

M 6

Крепление патрона

1/2"-20 UNF

Диаметр зажимной
шейки

43 мм

Угловой просвет

23 мм

Угловой просвет

23 мм

Кабель с штекером

5 м

Вес согласно ЕРТА

1,80 кг