



FEIN

GWP 10

Метчик для нарезания резьбы до М 10

Высокопроизводительный прецизионный метчик с реверсивным механизмом для сокращения времени обработки.

Номер продукта: 7 209 38 60 00 0



Подробности

- + Уникальная скорость обработки благодаря реверсивному механизму, который автоматически изменяет направление вращения при выходе сверлильного шпинделя из резьбового отверстия. Ускоренное обратное вращение с частотой 680 об/мин для сокращения продолжительности цикла обработки.
- + Превосходная точность благодаря беззазорному соединению вала дрели с резьбовым патроном с помощью конусного крепления B12 для высокой точности вращения. Зажим метчика с геометрическим замыканием в резьбовом патроне для оптимальных результатов работы.
- + Удобная ручка FEIN с оптимальным положением в руке для передачи усилия подачи непосредственно по оси сверления.
- + Мощный двигатель FEIN со стабильным крутящим моментом.
- + Малый угловой просвет — 23 мм.
- + Металлический корпус редуктора.
- + Устойчивый к осевым и радиальным нагрузкам корпус двигателя цилиндрической конструкции.

Объём поставки

- + 1 добавочная рукоятка
- + Комплект поставки без резьбового патрона

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

450 Вт

Эффективная

250 Вт

УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ/УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума L_{pA}
Погрешность измеренного значения K_{pA}

82 dB
3 dB

Уровень звуковой мощности L_{WA}
Погрешность измеренного

93 dB



FEIN

мощность		значения KWA	3 dB
Скорость вращения влево на холостом ходу	0 - 1 000 об/мин	Пиковый уровень звука L_{pCpeak} Погрешность измеренного значения K_{pCpeak}	96 dB 3 dB
Скорость вращения под нагрузкой при резке	0 - 450 об/мин	Значение вибрации 1 α_{hv} 3-ход. Погрешность измеренного значения $K\alpha$	3,0 m/s ² 1,5 m/s ²
Скорость вращения влево под нагрузкой	0 - 680 об/мин		
Крутящий момент при макс. выходной мощности	21 Нм		
Пусковой момент	53 Нм		
Нарезание резьбы в стали до	M 10		
Нарезание резьбы в высококачественной стали	M 10		
Конус на сверлильном валу	B 12		
Диаметр зажимной шейки	43 мм		
Угловой просвет	23 мм		
Угловой просвет	23 мм		
Кабель с штекером	5 м		
Вес согласно ЕРТА	1,60 кг		

Примеры применения

