



MBS 32 F

Магнитная сверлильная стойка

Подвижная магнитная стойка с точной юстировкой для дрелей с производительностью сверления до 32 мм.

Номер продукта: 9 03 16 223 00 8

Подробности

- + Универсально пригодна для сверления, нарезания резьбы, развертки и зенковки.
- + Точная юстировка сверлильного шпинделя для комфортного выравнивания машины без повторного извлечения и вставки магнита.
- + Большая удерживающая сила магнита и схема безопасности, обеспечивающие надежную работу в любом положении.
- + Бесступенчатая регулировка хода.
- + Компактная конструкция.
- + Оптимальный удельный вес.
- + Прочные и точные двойные направляющие с ласточкиным хвостом.
- + Универсально применима с приводными машинами с зажимной шейкой.

Объём поставки

- + 1 ремень крепления
- + 1 крючок для стружки
- + 1 Сетка для чипсов
- + 2 ключа

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

130 Вт

Розетка макс.

16 А

Для зажимной шейки-Ø

63 / 65 мм



FEIN

Макс. Ø спирального сверла

32 мм

Нарезание резьбы до

M 24

Макс. Ø зенковки

60 мм

Макс. Ø развертки

40 мм

Ход

178 мм

Полный диапазон хода

365 мм

Диапазон юстировки сверлильной стойки

10 мм

Диапазон поворота сверлильной стойки

350°

Усилие удерживания магнитом

18 000 Н

Размеры магнитной стойки

220 x 100 мм

Кабель с штекером

4 м

Вес согласно ЕРТА

21,80 кг