



## Коническая зенковка VARIO 90° 20,5 мм (M10)



Высокая стойкость, благодаря высокой прочности материала (64 HRC), специальной совместимой с ударным винтовертом форме режущих кромок и покрытию TiAlN (нитрид титан-алюминия). Инструменты отличаются низким износом и трением, имеют термостойкость до 800°C, поэтому их можно использовать при высоких скоростях вращения и числах ударов в стали до 900 Н/мм<sup>2</sup>.

Оптимально подходят для следующего материала: нелегированные и легированные стали до 900 Н/мм<sup>2</sup>, алюминий, латунь.

Номер продукта: 6 39 01 081 01 0

### Технические характеристики

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Длина             | 63 мм                            |
| Материал          | HSS                              |
| Покрытие          | Нитрид титана и алюминия (TiAlN) |
| Прочность         | 64 HRC                           |
| Угол зенковки     | 90°                              |
| Термостойкость    | max. 800°C                       |
| Зажим инструмента | Варио бит-вал                    |
| Ø                 | 20,5 мм                          |
| Вес               | 0,05 кг                          |

## Подходит для следующих машин

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Примеры применения

