



## Комплект метчиков VARIO для нарезания резьбы в сквозных отверстиях

5 предм., по 1 x M8 x 1,25 мм, M10 x 1,5 мм, M12 x 1,75 мм, M14 x 2,0 мм, M16 x 2,0 мм в цилиндрической упаковке. Высокая стойкость, благодаря высокой прочности материала (64 HRC), специальной совместимой с ударным винтовертом форме режущих кромок и покрытию TiAlN (нитрид титан-алюминия). Инструменты отличаются низким износом и трением, имеют термостойкость до 800°C, поэтому их можно использовать при высоких скоростях вращения и числах ударов в стали до 900 Н/мм<sup>2</sup>.|Оптимально подходят для следующего материала: нелегированные и легированные стали до 900 Н/мм<sup>2</sup>, алюминий, латунь.

Номер продукта: 6 31 10 046 01 0

### Технические характеристики

#### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

HSS

Покрытие

Нитрид титана и алюминия (TiAlN)

Прочность

64 HRC

Термостойкость

max. 800°C

Зажим инструмента

Варио бит-вал

## Подходит для следующих машин

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

## Примеры применения

