



Súprava závitníkov VARIO pre priechodzie otvory

5-dielna, po 1 x M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm vo valcovitom balení. Dlhá životnosť vďaka vysokej pevnosti materiálu (64 HRC), špeciálnym rezným geometriám kompatibilným s príklepovými skrutkovačmi a povrchovej vrstve TiAlN (nitrid titánu a hliníka). Vkladacie nástroje sú odolné voči opotrebeniu, vyznačujú sa nízkym trením a odolávajú vysokým teplotám do 800 °C. Vďaka tomu sa môžu používať pri vysokých hodnotách otáčok a príklepov v oceli do 900 N/mm².|Optimálne na použitie s nasledujúcimi materiálmi: Nelegovaná a legovaná oceľ do 900 N/mm², hliník, mosadz.

198,45 € bez DPH
(238,14 € s DPH)

Objednávacie číslo: 6 31 10 046 01 0

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

Materiál

HSS

Povlak

Titan-hliník-nitrid (TiAlN)

Pevnosť

64 HRC

Tepelná odolnosť

max. 800°C

Výstupný upínací štvorhran

VARIO bitová hriadeľ

Vhodné pre nasledujúce stroje

> ASCD 18-300 W2 AS

- > ASCD 18-300 W2 AS
Ready to-use-top Set
- > ASCD 18-300 W2 AS
Ready-to-use Set

- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Set
5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS

Set 8 Ah ProCORE

Obrázky aplikací

