



Závitník VARIO M22 pre priechodzie otvory



Dlhá životnosť vďaka vysokej pevnosti materiálu (64 HRC), špeciálnym rezným geometriám kompatibilným s príkľepovými skrutkovačmi a povrchovej vrstve TiAlN (nitrid titánu a hliníka). Vkladacie nástroje sú odolné voči opotrebeniu, vyznačujú sa nízkym trením a odolávajú vysokým teplotám do 800 °C. Vďaka tomu sa môžu používať pri vysokých hodnotách otáčok a príkľepov v oceli do 900 N/mm². Optimálne na použitie s nasledujúcimi materiálmi: Nelegovaná a legovaná oceľ do 900 N/mm², hliník, mosadz.

90,30 € bez DPH
(108,36 € s DPH)

Objednávacie číslo: 6 31 10 033 01 0

Špecifikácia

VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA

L

110 mm

Dĺžka špirály

45 mm

Materiál

HSS

Povlak

Titan-hliník-nitrid (TiAlN)

Pevnosť

64 HRC

Tepelná odolnosť

max. 800°C

Výstupný upínací štvorhran

VARIO bitová hriadeľ

Rezanie závitov

M22

Max. Hrúbka materiálu

33 mm

Hmotnosť

0,17 kg

Vhodné pre nasledujúce stroje

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-1000 W34 AS
- > ASCD 18-1000 W34 AS Set 8 Ah ProCORE

Obrázky aplikácií

